

Milch-Kühlschrank KV6L



- ▶ Die ideale Ergänzung im Barista-Bereich
- ✓ Milch-Kühlschrank mit 2 seitlichen Schlauch-Öffnungen
- ✓ Direkter Milcheinzug über Milchschauch des Kaffee-Vollautomaten
- ✓ Hygienisch kühle Aufbewahrung der Milch



Beschreibung

Ob für Cappuccino, Café au lait oder Latte Macchiato – Der praktische Milch-Kühlschrank bietet mit seinen seitlichen Schlauch-Öffnungen direkten Zugriff auf gekühlte Milch. Die Milch wird hygienisch kühl gelagert und kann bei Bedarf über den Milchschauch des Vollautomaten direkt für die Kaffeezubereitung gezogen werden.



- ▶ Ausgelegt für z. B. 3 Tetra-Paks à 1 Liter
- ✓ Maße innen: B 160 x T 125 x H 280 mm

Features

- Material Innen: Kunststoff ABS
- Farbe: Schwarz
- Inhalt: 6 Liter
- Maße innen: B 160 x T 125 x H 280 mm
- Öffnung für Milchschauch: 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät Ø 7 mm
- Temperaturbereich: 0 °C bis 4 °C
- Temperaturregelung: Elektronisch in 1 °C-Schritten
- Kühlung: Kompressor Umluft
- Kühlmittel: R600a / 0,012 kg
- Klimaklasse: 3
- Umgebungstemperatur: bis 25 °C
- Energieeffizienzklasse: A (EU Nr. 2019 / 2024)
- Energieverbrauch kWh / Jahr: 189
- Isolierung: Cyclopentan

▶ Weiter auf der nächsten Seite



- ▶ LED-Beleuchtung
- ✓ Separat schaltbar
- ▶ Milchschauch-Kit KV1 700
- ✓ Ermöglicht den linksseitigen Einsatz des Milchkühlschranks KV6L neben den Kaffeevollautomaten KV1



Milch-Kühlschrank KV6L

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Tauwasserverdunstung: | Ja |
| • Automatische Abtaufunktion: | Ja |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| • Digital-Anzeige: | Ja |
| • Thermostat: | Nein |
| • Kontrollleuchte: | - |
| • Ein-/Ausschalter: | Nein |
| • Innenbeleuchtung: | Ja |
| • Anzahl Türen: | 1 |
| • Tür-Art: | Flügeltür |
| • Abschließbar: | Nein |
| • Türanschlag: | Rechts |
| • Türanschlag wechselbar: | Ja |
| • Füße höhenverstellbar: | Nein |
| • Eigenschaften: | Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter
Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät
LED-Beleuchtung, separat schaltbar |
| • Inklusive: | - |
| • Anschlusswert: | 0.061 kW 230 V 50 Hz |
| • Material: | Stahlblech
Pulverbeschichtet |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 225 x T 460 x H 452 mm |
| • Gewicht: | 12,9 kg |

