

Холодильник для молока KV6L



- ▶ Идеальное дополнение в зоне бариста
- ✓ Холодильник для молока с 2 боковыми отверстиями под шланг
- ✓ Переливание молока непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины
- ✓ Гигиеничные условия хранения охлажденного молока



Описание

Будь то капучино, кофе латте или латте макиато — практичный холодильник для молока с боковыми отверстиями под шланг обеспечивает прямой доступ к охлажденному молоку. Молоко хранится с соблюдением правил гигиены в прохладном месте и при необходимости может переливаться для приготовления кофе непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины.

Особенности

- Материал внутри: Пластик АБС (ABS)
- Цвет: Черный
- Объем: 6 л
- Внутренние размеры: Ш 160 x Г 125 x В 280 мм
- Отверстие под шланг для подачи молока: 2 отверстия, слева и справа на устройстве Ø 7 мм
- Диапазон температуры: 0 °C до 4 °C
- Регулирование температуры: Электронное С шагом 1 °C
- Охлаждение: Компрессор Циркулирующий воздух R600a / 0,012 кг
- Хладагент: 3
- Климатический класс: до 25 °C
- Температура окружающей среды: до 25 °C
- Класс энергоэффективности: А (ЕС No. 2019 / 2024)
- Энергопотребление кВтч / год: 189
- Изоляция: Циклопентан



- ▶ Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литра
- ✓ Размер изнутри: Ш 160 x Г 125 x В 280 мм



- ▶ Светодиодное освещение
- ✓ Включается отдельно

▶ Продолжение на следующей странице



Холодильник для молока KV6L

- Испарение талой воды: да
- Автоматическая функция размораживания: да
- Управление: Электронное
- Цифровая индикация: да
- Термостат: нет
- Контрольная лампа: -
- Выключатель: нет
- Внутреннее освещение: да
- Количество дверей: 1
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Закрывается на ключ: нет
- Сторона открывания двери: Правая
- Перенавешиваемая дверь: да
- Ножки с регулированием по высоте: нет
- Характеристики: Рассчитано примерно на 3 тетрапака по 1 литру
Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве
Освещение светодиодное, включается отдельно
- В комплекте: -
- Мощность: 0.061 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стальной лист
Порошковое покрытие
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 225 x Г 460 x В 452 мм
- вес: 12,9 кг

