Bartscher
www.bartscher.com

# Distributeur aut. de café Easy Black 250





- Capacité max. : 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- Option pour café en poudre : par tasse, manuellement 7 - 14 g
- Contenance du réservoir à restes : env. 15 tasses



- 4 programmes, préenregistrés, paramètres modifiables
- Compteur de tasses

- Signal de détartrage



- Sortie réglable en hauteur
  - ✓ 80 - 115 mm



- Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
  - ✓ Ajout de lait : tuyau

## Description

Technologie fiable et performante dans un design compact et esthétique. Avec le réservoir à grains de 250 g, l'Easy Black 250 permet de déguster de délicieux cafés, expressos et cappuccinos dans les restaurants, les salles de réunion ou les agences.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| • Couleur : | Noir<br>Argenté |
| • Groupe(s) de percolation : | 1 |
| • Quantité de percolation minimale : | 25 ml |
| • Conçu pour : | 50 tasses / jour |
| • Capacité max. : | 40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement)<br>60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement) |
| • Nombre de réservoirs à grains : | 1 |
| • Contenance du récipient à grains : | 250 g |
| • Réservoirs à grains/récipients verrouillables : | Non |
| • Réservoir à grains/garniture amovible : | Non |
| • Compteur de tasses : | Par programme et total |
| • Signal de détartrage : | Oui |
| • Indicateur de niveau de remplissage : | Oui |
| • Commande : | Électronique |
| • Compatible IoT : | - |

Continuer à la page suivante



Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 190080
GTIN 4015613760070

www.bartscher.com

# Distributeur aut. de café Easy Black 250



| | |
|---|---|
| • Possibilités de réglage : | Degré de mouture à 5 niveaux<br>Dosage du café<br>Quantité d'eau<br>Température de l'eau |
| • Alimentation en eau : | Réservoir d'eau |
| • Raccord d'eau : | - |
| • Contenance du réservoir d'eau : | 1.8 litre(s) |
| • Réservoir d'eau amovible : | Oui |
| • Carafe à lait : | Non |
| • Ajout de lait : | Externe via un flexible |
| • Programmes : | 4, préprogrammés, paramètres modifiables |
| • Fonction d'eau chaude : | Non |
| • Fonction de lait chaud : | Oui |
| • Moulin à café : | Moulin à café conique |
| • Matériau du moulin à café : | Acier |
| • Système de pression : | Pression de piston |
| • Pression de la pompe : | 19 bar(s) |
| • Port USB : | Non |
| • Émulsionneur de lait : | Oui |
| • Programme de nettoyage : | Oui |
| • Écran d'affichage : | Programmes<br>Statut<br>Informations de maintenance<br>Messages d'erreur |
| • Arrêt automatique : | Oui |
| • Contenance du réservoir à restes : | Env. 15 tasses |
| • Réservoir à restes lavable en machine : | Oui |
| • Option pour café en poudre : | Par tasse<br>Manuellement 7 - 14 g |
| • Fonction 2 tasses : | Oui |
| • Modèle : | Distributeur automatique |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| • Propriétés : | Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait |
| • Compris : | 1 tuyau à lait de 33 cm<br>1 cuillère à café |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Puissance : | 1.4 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| • Matériau : | Plastique |
| • Remarque importante : | Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure<br>Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée<br>Pompe : 12.000 prélèvements<br>Valve de drainage : 15 000 prélèvements<br>Unité de préparation du café, moulin à café et joints : 20 000 prélèvements |
| • Dimensions : | L 300 x P 500 x H 360 mm |
| • Poids : | 11,5 kg |



Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

Code-No. 190080

GTIN 4015613760070

# Distributeur aut. de café Easy Black 250

## Produits complémentaires

### Chauffe-tasses TA1440



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

### Chauffe-tasses TA720



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

### Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café<br>Distributeurs automatiques de café<br>Thermos<br>Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283V
GTIN 4015613800110

### Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café<br>Distributeurs automatiques de café<br>Thermos<br>Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377


Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.

# Distributeur aut. de café Easy Black 250

## Produits complémentaires

### Filtre à eau KV1



Code-No. 109865
GTIN 4015613747798

### Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
  Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

### Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses

STAINLESS STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
  Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

### Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218


Les données peuvent subir des variations et être modifiées sans préavis.