www.bartscher.com

Melkkoelkast KV8,1L





- De ideale aanvulling in de barista-sector
  - ✓ Melkkoelkast met 4 slangopeningen aan de zijkant
  - ✓ Directe melktoevoer via de melkslang van de volautomatische koffieautomaat
  - ✓ Hygiënisch en koel bewaren van melk



- Ontworpen voor bijv. 3 Tetra-pakken à 1 liter
  - ✓ Afmetingen inwendig: B 160 x D 190 x H 280 mm



- LED-verlichting
  - ✓ Afzonderlijk inschakelbaar



- Melkcontainer optioneel verkrijgbaar
  - ✓ Inhoud: 4,5 liter

Beschrijving

Of het nu gaat om cappuccino, café au lait of latte macchiato - de praktische melkkoelkast met zijn slangopeningen aan de zijkant biedt directe toegang tot gekoelde melk. De melk wordt hygiënisch koel opgeslagen en kan wanneer nodig via de melkslang van de volautomatische machine worden gebruikt voor de koffiebereiding.

Kenmerken

• Materiaal binnenwerk:	Kunststof ABS
• Kleur:	Zwart
• Inhoud:	8.1 liter
• Interne Afmetingen:	B 160 x D 190 x H 280 mm
• Opening voor melkslang:	2 openingen, links en rechts aan het apparaat Ø 7 mm
• Temperatuurbereik:	0 °C tot 8 °C
• Temperatuurregeling:	Elektronisch In stappen van 1 °C
• Koeling:	Compressor Convectie
• Koelmiddel:	R600a / 0,012 kg
• Klimaatklasse:	3
• Omgevingstemperatuur:	tot 25 °C
• Energie-efficiëntieklasse:	A (EU Nr. 2019 / 2018)
• Energieverbruik kWh / Jaar:	218
• Isolatie:	Cyclopentaan

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190085
GTIN 4015613803500

www.bartscher.com

Melkkoelkast KV8,1L



• Condenswaterverdamping:	Ja
• Automatische ontdooiingsfunctie:	Ja
• Besturing:	Touch
• Digitaal display:	Ja
• Thermostaat:	Ja
• Controlelampje:	-
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Binnenverlichting:	Ja
• Aantal deuren:	1
• Deursoort:	Vleugeldeur(en)
• Afsluitbaar:	Nee
• Deuraanslag:	Rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Nee
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Nee
• Eigenschappen:	Ontworpen voor bijv. 3 Tetra Pak® à 1 liter Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
• Inclusief:	4 inzetstoppen met melkslangopening 4 reserve sluitstoppen
• Vermogen:	0.075 kW | 230 V | 50/60 Hz
• Materiaal:	Plaatstaal Gepoedercoat
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Afmetingen:	B 225 x D 450 x H 450 mm
• Gewicht:	13,8 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190085

GTIN 4015613803500