www.bartscher.com

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium





- ▶ Verhoogde doorvoercapaciteit
  - ✓ Dubbel pompsysteem voor snellere koffie- en heetwaterbereiding
  - ✓ Capaciteit max.: 90 kopjes à 120 ml/uur (uitloop voor 2 kopjes)
  - ✓ Inhoud restreservoir: ca. 45 kopjes



- ▶ 2 bonencontainers (elk 1.200 g)
- ▶ 1 toppingcontainer (1.600 g)
  - ✓ Voor melk- of cacaopoeder



- ▶ Bijzonder grote verscheidenheid aan koffie
  - ✓ 30 vooringestelde programma's, individueel overschrijfbaar
  - ✓ Andere programma's programmeerbaar
  - ✓ Aparte heetwaterkraan voor thee
- ▶ 2 soorten melkschuimbereiding
  - ✓ Melk
  - ✓ Melkpoeder
- ▶ 1 schijfmolen per bonencontainer
  - ✓ Kalibreerbaar voor een exacte instelling
  - ✓ Stil, krachtig, traploos

Beschrijving

30 koffievarianten en meer, 2 soorten melkschuimbereiding, plus cacao en thee – deze volautomatische koffiemachine biedt een eersteklas drankenselectie. De twee bonencontainers met krachtige schijfmolen en het dubbele pompsysteem maken een verhoogde doorvoer mogelijk bij een boilertemperatuur tot 98 °C. Met het slimme, sensorgestuurde melksysteem is het melkschuim bij elk kopje perfect – ongeacht de melktemperatuur.

Kenmerken

• Aantal toppingcontainers:	1
• Inhoud toppingcontainer:	1.600 g
• Dosering toppingpoeder:	Tot op de gram nauwkeurig Kalibreerbaar
• Besturingssysteem:	Android
• Videoweergave:	1 video voor alle processen selecteerbaar Er kan tot 10 GB aan gegevens worden opgeslagen Individueel bespeelbaar via USB Tijdens de koffiebereiding en in pauzes
• Kleur:	Zwart
• Koffiebereidingsgroep(en):	1
• Minimaal te bereiden hoeveelheid:	15 ml
• Ontworpen voor:	120 kopjes / dag
• Capaciteit max.:	75 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 1 kopjes) 90 kopjes à 120 ml / uur (uitloop voor 2 kopjes) Verhoogde doorvoer door dubbel pompsysteem
• Aantal bonencontainers:	2

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190086
GTIN 4015613806174

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium



• Inhoud bonenreservoir:	2 x 1.200 g
• Bonen-/toppingcontainer afsluitbaar:	Ja
• Bonen-/toppingreservoirs afneembaar:	Ja
• Kopjesteller:	Per programma en in totaal
• Ontkalkingssignaal:	Ja
• Vulstandindicator:	Nee
• Besturing:	Touch
• IoT-geschikt:	Bartscher Cloud (talen: Nederlands, Engels, Pools)
• Instelmogelijkheden:	Bedienermodus (standaard, zelfbedieningsmodus, professionele modus) Drankennamen Koffiedosering Traploze maalinstelling Melkhoeveelheid Poederhoeveelheid, tot op de gram nauwkeurig door kalibratie Videoweergave Voorbereidingshoeveelheid Waterhoeveelheid Watertemperatuur (via boiler max. 98 °C)
• Watervoorziening:	3 opties Watertank Vaste wateraansluiting Watertoevoer via extern reservoir (benodigde accessoires optioneel verkrijgbaar)
• Wateraansluiting:	Vaste wateraansluiting 1/2"
• Inhoud watertank:	4 liter
• Watertank afneembaar:	Ja
• Melkreservoir:	Nee
• Melktoevoer:	2 opties Uit toppingcontainer (melkpoeder) Extern via slang
• Programma's:	30, vooraf ingesteld, individueel overschrijfbaar Programmering beveiligd met wachtwoord Andere op te slaan zonder beperkingen
• Warmwaterfunctie:	Ja Aparte uitloopkraan
• Warme-melk-functie:	Ja
• Maalinstallatie:	2 schijfmolens Kalibreerbaar Krachtig Traploze maalinstelling
• Materiaal maalinstallatie:	Staal
• Druksysteem:	Zuigerdruk
• Pompdruk:	19 bar
• USB-aansluiting:	Ja
• Melkopschuimer:	Ja Temperatuursensor op de melkslang voor optimale stoomtoevoeging
• Reinigingsprogramma:	Ja Geheugen van de reinigingscycli Ventielsluiting naar de melkslang tijdens melksysteemreiniging
• Display-weergave:	Foutmeldingen Geluidsniveau Programma Status Onderhoudsinfo Grootte: 10,1 inch Reclamevideo's individueel programmeerbaar
• Automatische uitschakeling:	Ja
• Inhoud restreservoir:	Circa 45 kopjes
• Restreservoir geschikt voor de vaatwasser:	Ja
• Optie voor gemalen koffie:	Nee
• 2-kops-functie:	Ja

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Bartscher
www.bartscher.com

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium



• Uitvoering:	Volautomatisch
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Foutweergave Vulniveau bonencontainer Positie display
• Eigenschappen:	Bonen-/toppingcontainer en brouweenheid kunnen zonder gereedschap worden verwijderd Grondplaat met uitsparing voor het automatisch uitwerpen van afval
• Inclusief:	1 melkslang, 36 cm 1 universele sleutel 1 waterafvoerslang, 100 cm 1 watertoevoerslang, 150 cm
• Apparaataansluiting:	Gereed voor aansluiting
• Vermogen:	2.5 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Materiaal:	Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	Vanaf waterhardheid 5° dH raden wij uitdrukkelijk aan een geschikte waterontharder te installeren en een waterdruk van maximaal 3 bar Vanaf een waterdruk van 3 bar is een drukregelaar vereist Dit volautomatisch koffiezetapparaat bevat slijtdelen Als het volautomatische koffiezetapparaat goed onderhouden wordt, kan er in het algemeen van worden uitgegaan dat de volgende slijtdelen tot de opgegeven afnamehoeveelheid drank meegaan Brouwinstallatie: 60.000 afnames Pomp, Drainageklep, maalmechanisme en afdichtingen: 25.000 afnames Uitval van deze slijtdelen na het bereiken van de betreffende afnamehoeveelheid vormt geen defect van de volautomatische koffiemachine. Installatie/instructie door geautoriseerde servicepartner vereist
• Afmetingen:	B 400 x D 610 x H 695 mm
• Gewicht:	29,6 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Waterpomp KV2 Premium



- Set bestaande uit: Bevestigingsmateriaal, Houder, Pomp, Zuigbuis, 40 cm, Watertoevoerslang, 57 cm
- Ontworpen voor: volautomatische koffiemachine KV2 Premium

Art.-Nr 190087
GTIN 4015613821108

Waterfilter KV-150



- Watertoevoertemperatuur: 4 °C tot 30 °C

Art.-Nr 109902
GTIN 4006387008413

Melkkoelkast KV9L



- Materiaal binnenwerk: Kunststof
- Kleur: Zwart
- Inhoud: 9 liter
- Interne Afmetingen: B 160 x D 190 x H 280 mm
- Opening voor melkslang: 3 openingen links, 2 openingen rechts aan het apparaat
  Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Art.-Nr 190089
GTIN 4015613831480

Drukregelaar



- Waterdruk: 1 - 6 bar (standaardinstelling 3 bar)
- Aansluiting: 3/4"
- Bedrijfstemperatuur max.: 65 °C
- Ingangsdruk max.: 16 bar
- Materiaal: Messing, Verchroomd
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 533051
GTIN 4015613468617

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Waterfiltersysteem K3600L



- Wateraansluiting: 3/8"
- Waterdruk: 3 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 2 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C

Art.-Nr 109847
GTIN 4015613743899

Waterfiltersysteem K1600L EW



- Wateraansluiting: 1/2"
- Waterdruk: 1,5 - 6 bar
- Kleur: Wit
- Watertoevoertemperatuur van: 5 °C
- Watertoevoertemperatuur tot: 30 °C
- Inclusief: -
- Eigenschappen: -

Art.-Nr 109881
GTIN 4015613630731

Waterontharddersysteem TKD 13400 FB



- Onziltingstype: Gedeeltelijke ontzilting
- Kraan voor monsterneming: Ja
- Statiegeld per patroon: 290 €
- Wateraansluiting: 3/4"
- Kleur: Blauw
- Aansluitcapaciteit: 1 apparaat

Art.-Nr 109878
GTIN 4015613681597

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Reinigingstabletten KV-20



- Besteleenheid: 1 verkoopdisplay (20 verkoopverpakkingen)
- Ontworpen voor: Koffiemachines
  Volledig automatische koffie machines
  Thermoskannen
  Espressomachines
- Inhoud: 20 x 2 blister à 10 reinigingstabletten
- Uitvoering: Tabletvorm

Art.-Nr 173283
GTIN 4015613773377

Kopjesverwarmer 48 kopjes



- Diameter koppen max.: 90 mm
- Afmetingen koppenschacht: Ø 95 mm | Hoogte: 300 mm
- Vermogen: 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 45 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Nee
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103067
GTIN 4015613469218

Kopjeswarmer TA720



- Afmetingen opstelvlak: B 280 x D 295 mm
- Hoogte inwendig, elk: 175 mm
- Vermogen: 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperatuurbereik tot: 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: -

Art.-Nr 103076
GTIN 4015613708867

Kopjesverwarmer TA1440



- Afmetingen opstelvlak: B 285 x D 335 mm
- Hoogte inwendig, elk: 180 mm
- Vermogen: 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperatuurbereik: 30 °C tot 60 °C
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Veiligheidsthermostaat: Ja
- Beschermingssoort: IPX4

Art.-Nr 103079
GTIN 4015613756837

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Volautomatisch koffiezetapp. KV2 Premium

Ergänzungsprodukte

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



• Materiaal binnenwerk:	Roestvrij staal
• Kleur:	Zwart Zilver
• Inhoud melkkoelkast:	12 liter
• Afmetingen inwendig melkkoelkast:	B 243 x D 178 x H 280 mm

Art.-Nr 190091
GTIN 4015613837086

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.