

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



- Ruimte- en energiebesparing
- ✓ combinatie van melkkoelkast en kopjeswarmer



- Melkkoelkast met grote inhoud
- ✓ ontworpen voor bijvoorbeeld 6 Tetra Paks® van elk 1 liter
- ✓ melkkoelkast met 4 slangopeningen aan de zijkant
- ✓ verlichting

Beschrijving

Twee worden één: deze combinatie van melkkoelkast en kopjeswarmer is de perfecte aanvulling op volautomatische koffiemachines. Met voorverwarmde kopjes en perfect gekoelde melk voor optimaal koffiegenot. De ruimte- en energiebesparing is absoluut geniaal - en toch kunnen er nog steeds 6 Tetra Paks® in de koelkast.



- kopjeswarmer
- ✓ 2 niveaus met geïntegreerde verwarming
- ✓ opnamecapaciteit: ca. 30 kopjes

Kenmerken

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Materiaal binnenwerk: | Roestvrij staal |
| • Kleur: | Zwart
Zilver |
| • Inhoud melkkoelkast: | 12 liter |
| • Afmetingen inwendig melkkoelkast: | B 243 x D 178 x H 280 mm |
| • Opening voor melkslang: | Steeds 2 openingen op de melkkoelkast, links en rechts op het apparaat
Ø 10 mm |
| • Opnamecapaciteit koppen max.: | 30 |
| • Opstelvlak: | 1 geïntegreerde verwarming per opstelvlak van de kopjeswarmer
Afstand tussen de opstelvlakken: 86 mm
Afmetingen boven: B 275 x D 180 mm
Afmetingen onder: B 275 x D 430 mm |
| • Temperatuurbereik: | Melkkoelkast: 1 °C tot 6 °C
Kopjeswarmer: 30 °C tot 60 °C |
| • Temperatuurregeling: | Melkkoelkast: Elektronisch, in 1 °C-stappen
Kopjeswarmer: Traploos |
| • Koeling: | Compressor |

► Ga verder op de volgende pagina



Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi

- Koelmiddel: R600a / 0,018 kg
- Klimaatklasse: 4
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
- Omgevingstemperatuur: tot 30 °C
- Beschermingssoort: IPX3
- Isolatie: Cyclopentaan (melkkoelkast)
- Condenswaterverdamping: Nee
Aparte dauwwaterafvoer
- Automatische ontdooifunctie: Nee
- Besturing: Melkkoelkast: knop | touch
Kopjeswarmer: draairegelaar | wipschakelaar
- Digitaal display: Ja (melkkoelkast)
- Thermostaat: Ja (melkkoelkast + kopjeswarmer)
- Veiligheidsthermostaat: Ja (melkkoelkast + kopjeswarmer)
- Controlelampje: Aan/Uit
- Aan/Uit-schakelaar: 2 aparte schakelaars voor melkkoelkast en kopjeswarmer
- Binnenverlichting: Ja (melkkoelkast)
- Aantal deuren: 1
- Deursoort: Vleugel deur(en)
- Afsluitbaar: Nee
- Deuraanslag: Rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Ja
- Eigenschappen: Ontworpen voor bijv. 6 Tetra Paks® à 1 liter
Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat
LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
4 slangdoorvoerafdekkingen
0.225 kW | 230 V | 50 Hz
Roestvrij staal
Glas
Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
- Inclusief: B 305 x D 485 x H 537 mm
- Vermogen: 23,32 kg
- Materiaal:
- Belangrijke aanwijzing:
- Afmetingen:
- Gewicht:



Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi

Ergänzungsprodukte

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360

Melkcontainer KV9L



- Ontworpen voor: Melk
Melkzak
- Inhoud: 4 liter
- Opening voor melkslang: In het deksel Ø 12 mm
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar
- Materiaal: Kunststof ABS
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 190094
GTIN 4015613848631