Bartscher
www.bartscher.com

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi





- Minder ruimte nodig
  - ✓ Combinatie van melkkast en kopjesverwarmer



- Melkkoelkast met grote Inhoud
  - ✓ ontworpen voor bijvoorbeeld 6 Tetra Paks® van elk 1 liter
  - ✓ melkkoelkast met 4 slangopeningen aan de zijkant
  - ✓ verlichting



- kopjesverwarmer
  - ✓ 2 niveaus met geïntegreerde verwarming
  - ✓ opnamecapaciteit: ca. 30 kopjes

Beschrijving

Twee functies op een compact oppervlak: de combinatie van melkkast en kopjesverwarmer vult volautomatische koffiezetapparaatten aan met voorverwarmde kopjes en gekoelde melk. De koelkast biedt plaats aan maximaal 6 Tetra Paks®.

Kenmerken

• Materiaal binnenwerk:	Roestvrij staal
• Kleur:	Zwart Zilver
• Inhoud melkkoelkast:	12 liter
• Afmetingen inwendig melkkoelkast:	B 243 x D 178 x H 280 mm
• Opening voor melkslang:	Steeds 2 openingen op de melkkoelkast, links en rechts op het apparaat Ø 10 mm
• Opnamecapaciteit koppen max.:	30
• Opstelvlak:	1 geïntegreerde verwarming per opstelvlak van de kopjeswarmer Afstand tussen de opstelvlakken: 86 mm Afmetingen boven: B 275 x D 180 mm Afmetingen onder: B 275 x D 430 mm
• Temperatuurbereik:	Melkkoelkast: 1 °C tot 6 °C Kopjeswarmer: 30 °C tot 60 °C
• Temperatuurregeling:	Melkkoelkast: Elektronisch, in 1 °C-stappen Kopjeswarmer: Traploos
• Koeling:	Compressor

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 190091
GTIN 4015613837086

www.bartscher.com

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi



• Koelmiddel:	R600a / 0,018 kg
• Klimaatklasse:	4 Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 30 °C.
• Omgevingstemperatuur:	tot 30 °C
• Beschermingssoort:	IPX3
• Isolatie:	Cyclopentaan (melkkoelkast)
• Condenswaterverdamping:	Nee Aparte dauwwaterafvoer
• Automatische ontdooiingsfunctie:	Nee
• Besturing:	Melkkoelkast: knop | touch Kopjeswarmer: draairegelaar | wipschakelaar
• Digitaal display:	Ja (melkkoelkast)
• Thermostaat:	Ja (melkkoelkast + kopjeswarmer)
• Veiligheidsthermostaat:	Ja (melkkoelkast + kopjeswarmer)
• Controlelampje:	Aan/Uit
• Aan/Uit-schakelaar:	2 aparte schakelaars voor melkkoelkast en kopjeswarmer
• Binnenverlichting:	Ja (melkkoelkast)
• Aantal deuren:	1
• Deursoort:	Vleugeldeur(en)
• Afsluitbaar:	Nee
• Deuraanslag:	Rechts
• Deuraanslag verwisselbaar:	Nee
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Eigenschappen:	Ontworpen voor bijv. 6 Tetra Paks® à 1 liter Directe melktoevoer door openingen aan de zijkant van het apparaat LED-verlichting, afzonderlijk te schakelen
• Inclusief:	4 slangdoorvoerafdekkingen
• Vermogen:	0.225 kW | 230 V | 50 Hz
• Materiaal:	Roestvrij staal Glas
• Belangrijke aanwijzing:	Slangdoorvoeren zijn bij de levering gesloten
• Afmetingen:	B 305 x D 485 x H 537 mm
• Gewicht:	23,32 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Melkkoelkast-kopjeswarmer-combi

Ergänzungsprodukte

Melkleidingreiniger F1L



- Besteleenheid: 1 doos (6 flessen)
- Ontworpen voor: Volledig automatische koffie machines
- Inhoud: 6 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
- Ph-waarde: 11
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja

Art.-Nr 173282
GTIN 4015613773360

Melkcontainer KV9L



- Ontworpen voor: Melk
Melkzak
- Inhoud: 4 liter
- Opening voor melkslang: In het deksel Ø 12 mm
- Deksel-eigenschappen: Afneembaar
- Materiaal: Kunststof ABS
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 190094
GTIN 4015613848631

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.