

Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek



- ▶ oszczędność miejsca i energii
- ✓ połączenie lodówki na mleko i podgrzewacza do filiżanek



- ▶ lodówka na mleko o dużej pojemności
- ✓ przystosowane do np. 6 opakowań Tetra Paks® o pojemności 1 litra każde
- ✓ lodówka na mleko z 4 bocznymi otworami na węże
- ✓ oświetlenie

Opis

Dwa w jednym: to połączenie chłodziarki do mleka i podgrzewacza do filiżanek jest idealnym dodatkiem do w pełni automatycznych ekspresów do kawy. Podgrzewane filiżanki i idealnie schłodzone mleko zapewniają pełną przyjemność z picia kawy. Oszczędność miejsca i energii jest absolutnie genialna - a mimo to lodówka nadal mieści do 6 opakowań Tetra Paks®.



- ▶ podgrzewacz do kubków
- ✓ 2 poziomy ze zintegrowanym ogrzewaniem
- ✓ pojemność: około 30 filiżanek

Cechy

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Materiał wewnątrz: | Stal szlachetna |
| • Kolor: | Czarny
Srebrny |
| • Pojemność lodówka na mleko: | 12 l |
| • Wymiary wewnątrz lodówka na mleko: | szer. 243 x głęb. 178 x wys. 280 mm |
| • Otwór na wężyk do mleka: | Po 2 otwory z lewej i prawej strony lodówki na mleko
Ø 10 mm |
| • Pojemność dla filiżanek maks.: | 30 |
| • Powierzchnia na filiżanki: | 1 zintegrowana grzałka na przeznaczoną na filiżanki powierzchnię podgrzewacza
Odstęp pomiędzy powierzchniami na filiżanki: 86 mm
Wymiary góra: szer. 275 x głęb. 180 mm
Wymiary dół: szer. 275 x głęb. 430 mm
Lodówka na mleko: od 1 °C do 6 °C
Podgrzewacz do filiżanek: od 30 °C do 60 °C
Lodówka na mleko: Elektroniczna, z dokładnością do 1 °C
Podgrzewacz do filiżanek: Płynna
Sprężarka |
| • Zakres temperatury: | |
| • Regulacja temperatury: | |
| • Chłodzenie: | |

▶ Dalej na następnej stronie

Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek

- Środek chłodniczy: R600a / 0,018 kg
- Klasa klimatyczna: 4
Urządzenie to jest przeznaczone do użytkowania w temperaturach otoczenia do 30 °C.
- Temperatura otoczenia: do 30 °C
- Stopień ochrony: IPX3
- Izolacja: Cyklopentan (lodówka na mleko)
- Odparowanie wody kondensacyjnej: nie
Osobny odpływ wody kondensacyjnej
- Funkcja automatycznego rozmrażania: Nie
- Sterowanie: Lodówka na mleko: przycisk | dotykowo
Podgrzewacz do filiżanek: pokrętko regulacyjne | przełącznik dźwigniowy
- Wyświetlacz cyfrowy: Tak (lodówka na mleko)
- Termostat: Tak (lodówka na mleko + podgrzewacz do filiżanek)
- Termostat bezpieczeństwa: Tak (lodówka na mleko + podgrzewacz do filiżanek)
- Lampka kontrolna: Wł./wyl.
- Włącznik/wyłącznik: 2 osobne przełączniki do lodówki na mleko i podgrzewacza do filiżanek
- Oświetlenie wewnętrzne: Tak (lodówka na mleko)
- Ilość drzwi: 1
- Rodzaj drzwi: Drzwi skrzydłowe
- Możliwość zamknięcia: Nie
- Zawias drzwi: Prawo
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi: Nie
- Regulowana wysokość nóżek: Tak
- właściwości: Przystosowane np. do 6 opakowań Tetra Pak®, każde o pojemności 1 litra
Bezpośrednie doprowadzenie mleka dzięki bocznym otworom w urządzeniu
Oświetlenie LED, załączane osobno
- W zestawie: 4 osłony przepustu na wąż
- Moc przyłączeniowa: 0.225 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiał: Stal szlachetna
Szkło
- Ważna wskazówka: Otwory na wąż są zamknięte w dostarczonym urządzeniu
- wymiary: szer. 305 x gł. 485 x wys. 537 mm
- waga: 23,32 kg



Lodówka na mleko z podgrze. do filiżanek produkty dodatkowe

Środek do czyszczenia przewodów mleka F1



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: Ekspresy automatyczne do kawy
- Pojemność: 6 x 1 litr
- Wersja: w płynie
- Wartość pH: 11
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak

Nr art. 173282
GTIN 4015613773360

Pojemnik na mleko KV9L



- Przystosowane do: Mleko
Woreczek na mleko
- Pojemność: 4 l
- Otwór na wężyk do mleka: W pokrywie Ø 12 mm
- Właściwości pokrywy: Możliwość zdjęcia
- Materiał: Tworzywo sztuczne ABS
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 190094
GTIN 4015613848631