

Patelnia uchylna G80LHK



- ▶ Misa ze stali CrNi
- ✓ Pojemność: 80 litrów
- ✓ Zawór doprowadzający wodę



- ▶ Zakres temperatury: od 100°C do 300°C
- ▶ Ogrzewanie gazowe za pośrednictwem palnika rurowego ze stali szlachetnej
- ▶ System bezpieczeństwa z termoelementem



- ▶ Ręczny mechanizm przechyłowy

Opis

Gazowa patelnia przechyłna G80LHK, pojemność użytkowa 70 litrów, szerokość tygla 798 mm, 22 kW, zapłon piezoelektryczny, system bezpieczeństwa z termoparą. Przyłącze wodne, ręczny mechanizm przechylający, do 300 °C. Do kuchni przemysłowych o średnim i dużym natężeniu gotowania na gazie.

Cechy

• Rodzaj gazu:	Gaz ziemny H
• Płomień pilotowy:	Dysze do gazu płynnego (50 mbar) dołączone do zestawu
• Rodzaj zapłonu:	Tak
• Zakres temperatury:	Zapłon Piezo
• Pojemność:	100 °C do 300 °C
• Pojemność użytkowa:	80 l
• Seria:	70 l
• Przyłącze wody:	-
• Kranik doprowadzający wodę:	12 mm
• Materiał misy:	Tak
• Wymiary patelni:	Stal niklowo-chromowa
• Mechanizm przechyłowy:	szer. 798 x gł. 570 x wys. 200 mm
• Regulowana wysokość nóżek:	Ręcznie
• Regulacja wysokości:	Tak
• Właściwości:	850 mm do 910 mm
	Ogrzewanie gazowe za pośrednictwem palnika rurowego ze stali szlachetnej
	System bezpieczeństwa z termoelementem

▶ Dalej na następnej stronie

Patelnia uchylna G80LHK

- Tryb pracy: Gaz
- Moc przyłączeniowa gazu: 22 kW
- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 900 x gł. 900 x wys. 900 mm
- waga: 162,6 kg

