

Опрокидывающаяся сковорода G80LHK



- ▶ Горшок из хромоникелевой стали
- ✓ Объем: 80л
- ✓ Комплект для водовпускного отверстия



- ▶ Температурный диапазон: от 100°C до 300°C
- ▶ Газовое нагревание трубной горелкой из нержавеющей стали
- ▶ Предохранительная система с термоэлементом



- ▶ Ручной опрокидыватель

Описание

Газовая сковорода с опрокидыванием G80LHK, полезный объем 70 литров, ширина чаши 798 мм, 22 кВт, пьезозажигание, система безопасности с термоэлементом. Подключение к водопроводу, ручное устройство опрокидывания, до 300 °C. Для крупных кухонь со средним и высоким объемом тушения на газовой основе.

Особенности

• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
• Пусковое пламя:	да
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Объем:	80 л
• Полезный объем:	70 л
• Серия:	-
• Подключение воды:	12 мм
• Кран для впуска воды:	да
• Материал горшка:	Хромоникелевая сталь
• Размер горшка:	Ш 798 x Г 570 x В 200 мм
• Опрокидыватель:	Вручную
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 910 мм
• Свойства:	Газовое нагревание трубной горелкой из нержавеющей стали Предохранительная система с термоэлементом

▶ Продолжение на следующей странице

Опрокидывающаяся сковорода G80LHK

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Режим работы: | Газ |
| • Значение подключения газа: | 22 кВт |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Важная информация: | - |
| • Габариты: | Ш 900 x Г 900 x В 900 мм |
| • вес: | 162,6 кг |

