

Опрокидывающаяся сковорода G120LHK



- ▶ Горшок из хромоникелевой стали
- ✓ Объем: 120л
- ✓ Комплект для водовпускного отверстия



- ▶ Температурный диапазон: от 100°C до 300°C
- ▶ Газовое нагревание трубной горелкой из хромоникелевой стали
- ▶ Зажигание с помощью пускового пламени
- ▶ Предохранительная система с термоэлементом

Описание



- ▶ Ручной опрокидыватель

Особенности

• Тип газа:	Природный газ Н Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
• Пусковое пламя:	да
• Вид зажигания:	Пьезозажигание
• Диапазон температуры:	100 °C до 300 °C
• Объем:	120 л
• Полезный объем:	100 л
• Серия:	-
• Подключение воды:	12 мм
• Кран для впуска воды:	да
• Материал горшка:	Хромоникелевая сталь
• Размер горшка:	Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм
• Опрокидыватель:	Вручную
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 910 мм
• Свойства:	Газовое нагревание трубной горелкой из нержавеющей стали Предохранительная система с термоэлементом

▶ Продолжение на следующей странице

Опрокидывающаяся сковорода G120LHK

- Режим работы:
 - Значение подключения газа:
 - Материал:
 - Важная информация:
 - Габариты:
 - вес:
- | |
|----------------------------|
| Газ |
| 30 кВт |
| CNS 18/10 |
| - |
| Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм |
| 220 кг |

