

Опрокидывающаяся сковорода E120LNK



- ▶ Горшок из хромоникелевой стали
- ✓ Объем: 120л
- ✓ Комплект для водовпускного отверстия



- ▶ Температурный диапазон: от 45°C до 300°C
- ▶ Нагревательный резистор из сплава инколой 800
- ▶ При неисправности прерывается подача тока



- ▶ Ручной опрокидыватель

Описание

Электрическая сковорода с опрокидыванием E120LNK, полезный объем 100 литров, ширина чаши 1090 мм, 14,8 кВт, нагревательные элементы из инколая. Аварийное отключение при неисправности, подключение к водопроводу, ручное устройство опрокидывания, до 300 °C. Для крупных кухонь, где ежедневно обжаривают, тушат и бланшируют огромные объемы продуктов.

Особенности

• Контрольная лампа:	Да
• Тип защиты:	IPX4
• Мощность:	14.8 кВт 400 В 50 Гц
• Подключение прибора:	3 NAC
• Диапазон температуры:	45 °C до 300 °C
• Объем:	120 л
• Полезный объем:	100 л
• Серия:	-
• Подключение воды:	12 мм
• Кран для впуска воды:	да
• Материал горшка:	Хромоникелевая сталь
• Размер горшка:	Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм
• Опрокидыватель:	Вручную
• Ножки с регулированием по высоте:	да
• Регулировка высоты:	850 мм до 910 мм
• Свойства:	При нарушении прерывание подачи тока Нагревательный резистор из "Incoloy 800"

▶ Продолжение на следующей странице

Опрокидывающаяся сковорода E120LHK

- Режим работы:
- Материал:
- Важная информация:
- Габариты:
- вес:

Электрический
CNS 18/10
-
Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм
237 кг

