

Warnik do wody 9L-FWA



Opis

Stałe źródło gorącej wody – dzięki stałemu podłączeniu do wody i automatycznemu uzupełnianiu zbiornika warnik do wody doskonale sprawdzi się w strefie samoobsługi o dużym natężeniu ruchu.

Cechy

- | | |
|---|--|
| • Przyłącze wody: | Stałe przyłącze wody 3/4" |
| • Możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania zbiornika: | Tak |
| • Zabezpieczenie przeciwprzelewowe: | Tak |
| • Kolor: | Srebrny |
| • Materiał pokrywy: | Stal szlachetna |
| • Pojemność: | 9 l |
| • Wskaźnik poziomu napełnienia: | Tak |
| • Termostat bezpieczeństwa: | Tak |
| • Podwójne ściany: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 95 °C |
| • Regulacja temperatury: | Termostaticznie |
| • Sterowanie: | Bezstopniowo |
| • Lampka kontrolna: | Pokrętło |
| | Nagrzewanie |
| | Wł./wyl. |
| | wł./wyl. automatycznego uzupełniania zbiornika |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |

► Dalej na następnej stronie



- Stałe przyłącze wody
- ✓ Doskonale rozwiązanie dla strefy samoobsługi o dużym natężeniu ruchu



- Uchwyty składane



- Warnik do wody ze stali szlachetnej
- ✓ Bezstopniowe podgrzewanie i utrzymanie temperatury
- ✓ Podwójne ściany



- Wyjmowana tacka ociekowa



- Automatycznego uzupełniania zbiornika
- ✓ Pojemność: 9 litrów

Warnik do wody 9L-FWA

- właściwości:
 - wyjmowana tacka ociekowa (wysokość w świetle 145 mm)
 - blacha kondensacyjna poniżej pokrywy
 - uchwyty składane
 - wąż do wody
- W zestawie:
 - Gotowe do podłączenia
- Przyłącze urządzenia:
 - 2.8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Moc przyłączeniowa:
 - Stal szlachetna
- Materiał:
 - Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka:
 - Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- wymiary:
 - szer. 320 x gł. 260 x wys. 500 mm
- waga:
 - 5,6 kg

