

Конвекционная печь C5230 с увлажн.



Описание

Особенности

- Количество программ приготовления: 1
- Количество этапов приготовления: 1
- Количество вентиляторов: 1
- Скорость вентилятора: 1 уровень
- Серия: C
- Тип защиты: IPX4
- Материал рабочей камеры: Нержавеющая сталь
- Вид вставки: Поперек
- Количество вставок: 5
- Формат вставки: 2/3 GN
- Расстояние между вставками: 70 мм
- Функции: Циркулирующий воздух
Увлажнение
Обратный ход двигателя (колеса вентилятора)
- Диапазон температуры: 60 °C до 280 °C
- Регулирование температуры: Бесступенчатое
- Время разогрева: Ок. 15 минут

► Продолжение на следующей странице

Конвекционная печь C5230 с увлажн.

- Таймер: да
0 до 120 минут
- Управление: Ручка
- Светодиодная индикация: -
- Термостат: да
- Контрольная лампа: Разогрев
Увлажнение
- Выключатель: нет
- Внутреннее освещение: да
- Подключение воды: 3/4"
- Свойства: Двойное остекление дверей
Закругленная внутренняя камера
Направляющие, извлекаемые
- В комплекте: 2 противня
- Мощность: 4.3 кВт | 400 В | 50-60 Гц
- Подключение прибора: 3 NAC
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 700 x Г 750 x В 625 мм
- вес: 50 кг



Конвекционная печь C5230 с увлажн. Дополнительные аксессуары

Противень перфорированный 2/3-SI



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: да
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100425
GTIN 4015613734736

Щипцы для тостов 100



- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- вес: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119

Противень 2/3 GN, 20 mm



- Объем: 2.3 л
- Возможность штабелирования: да
- Модель: Без перфорации
- Усиленный край: да
- Свойства: -
- Поверхность: Сатинированная
- Глубина емкости: 20 мм

Артикул A101195
GTIN 4015613271781

Противень перфорированный 2/3-AL



- Диаметр перфорации: 3 мм
- Формат GN: 2/3 GN
- Перфорация: да
- Толщина материала: 1.5 мм
- Кромка: 4 стороны, подворот
- Силиконовое покрытие: нет
- Термостойкость до: 260 °C

Артикул 100417
GTIN 4015613734729