Bartscher
www.bartscher.com

Frisse luchtmotor 1100-WD2000





- Asynchrone motor met 3 fasen
  - ✓ Motorvermogen 0,75 kW
- Motor buiten de luchtstroom gepositioneerd
- 1 Luchtfilter
  - ✓ Uitneembaar



- Ontworpen voor infusiekap 1100-WD2000



- Ingebruikname alleen mogelijk met toerentalregelaar 3-0750

Beschrijving

De buiten de luchtstroom liggende asynchrone motor met 3 fasen zorgt met 750 watt voor voldoende frisse lucht in iedere grote keuken. Via een optioneel verkrijgbare toerentalregelaar kan de motor eenvoudig worden geregeld.

Kenmerken

• Uitvoering:	Asynchrone motor, 3 fasen
• Ontworpen voor:	Infusiekap 1100-WD2000
• Aantal ventilatormotoren:	1
• Aantal uitlaatuitgangen:	1
• Luchtfilter:	1 Uitneembaar
• Motorvermogen:	0.75 kW
• Positie motor:	Buiten de luchtstroom
• Vermogensregulering:	Via externe toerentalregelaar
• Soort ventilator:	Radiale ventilator
• Aandrijving:	Riemaandrijving
• Aan/Uit-schakelaar:	Via externe toerentalregelaar
• Montagewijze:	Wand
• Beschermingssoort:	IP55
• Eigenschappen:	2 zijdelingse grepen Montage van ventilator en aandrijflijn op trillingsgedempte plaat 4 dempers van rubber

▶ Ga verder op de volgende pagina

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 220125
GTIN 4015613726298

www.bartscher.com

Frisse luchtmotor 1100-WD2000



• Aansluiting:	0.75 kW
• Spanning:	400 V
• Frequentie:	50 Hz
• Materiaal ventilator:	Metaal Verzinkt
• Materiaal:	Roestvrij staal Aluminium
• Belangrijke aanwijzing:	Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
• Afmetingen:	B 600 x D 800 x H 700 mm
• Gewicht:	39 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 220125
GTIN 4015613726298

Frisse luchtmotor 1100-WD2000

Ergänzungsprodukte

Toerentalregelaar 3-0750



• Ontworpen voor:	Verse luchmotor 1100-WD2000 Infusiekap 1100-WD2000
• Vermogensregulering:	Handmatig 4-traps Tot 0,75 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (2 ampère, draaistroom)
• Montagewijze:	Wand

Art.-Nr 220121
GTIN 4015613735030

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.