Bartscher
www.bartscher.com

Infusiekap 1100-WD2000



Beschrijving

Frisse lucht in iedere grote keuken: met de beide optioneel verkrijgbare motoren bereikt de infusiekap een maximale luchtstroom van 3.700 m³/h en is zodoende ook in grote keukens bijzonder efficiënt. De combinatie van frisse lucht en en afvoerlucht vermindert vervuiling en mist in de ruimte.

Kenmerken

• Werkingsmodus:	Frisse lucht en afvoerlucht
• Materiaal filter:	Roestvrij staal
• Aantal filters:	4
• Vlamvertragingsfilter:	Type A
• Luchtstroom max.:	3700 m³/h
• Verlichting:	LED Verblindingsvrij ingebouwd Met vetscherm
• Lampen (aantal + watt):	1 x 8 W
• Beschermingssoort:	IP55
• Inclusief:	Bevestigingsmateriaal (kettingen niet in de leveringsomvang begrepen)
• Eigenschappen:	Luchtinlaatkamer volledig geïsoleerd Filterhouder Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan Zijdelingse condenswatergoot
• Montagewijze:	Wand en plafond
• Op aanvraag leverbaar:	-

▶ Ga verder op de volgende pagina

▶ Infusiekap voor iedere grote keuken
✓ Gecombineerde wand- en plafondmontage

▶ Uitvoering
✓ Diepte=1.100 mm
✓ Breedte 2.000 mm



▶ 4 vlamvertragingsfilters
✓ Type A



▶ Led-verlichting
✓ 1 x 8 W

▶ Ingebruikname alleen mogelijk met een frisse luchtmotor, een uitlaatluchtmotor en een extra regelaar



▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.
Art.-Nr 221205
GTIN 4015613739182

Infusiekap 1100-WD2000



- Vermogen: 0.008 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Ingebruikname alleen mogelijk met een frisse luchtmotor, een uitlaatluchtmotor en twee extra regelaars
  Voor keukens met een apparaatvermogen groter dan 25 kW
  Gecombineerde wand- en plafondmontage nodig
- Afmetingen: B 2.000 x D 1.100 x H 500 mm
- Gewicht: 90 kg

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 221205

GTIN 4015613739182

Infusiekap 1100-WD2000

Ergänzungsprodukte

Uitlaatluchtmotor 1100-WD2000



- Uitvoering: Asynchrone motor, 3 fasen
- Ontworpen voor: Infusiekap 1100-WD2000
- Aantal ventilatormotoren: 1
- Aantal uitlaatuitgangen: 1
- Luchtfilter: -
- Motorvermogen: 1.1 kW
- Positie motor: Buiten de luchtstroom

Art.-Nr 220126
GTIN 4015613726304

Toerentalregelaar 3-0750



- Ontworpen voor: Verse luchmotor 1100-WD2000
  Infusiekap 1100-WD2000
- Vermogensregulering: Handmatig
  4-traps
  Tot 0,75 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (2 ampère, draaistroom)
- Montagewijze: Wand

Art.-Nr 220121
GTIN 4015613735030

Frisse luchtmotor 1100-WD2000



- Uitvoering: Asynchrone motor, 3 fasen
- Ontworpen voor: Infusiekap 1100-WD2000
- Aantal ventilatormotoren: 1
- Aantal uitlaatuitgangen: 1
- Luchtfilter: 1
  Uitneembaar
- Motorvermogen: 0.75 kW

Art.-Nr 220125
GTIN 4015613726298

Toerentalregelaar 3-1500



- Ontworpen voor: Afvoerluchtmotor 1100-WD2000
  Infusiekap 1100-WD2000
- Vermogensregulering: Handmatig
  4-traps
  Tot 1,5 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC (4 ampère, draaistroom)
- Montagewijze: Wand

Art.-Nr 220122
GTIN 4015613735047

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.