

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1800



- ▶ Maska wyciągu z 3 filtrami
- ▶ Moc silnika: 184 W



Opis

Okap ścienny seria 700, 1800 mm, z wbudowanym silnikiem (184 W), wydajnością do 1500 m³/h i zintegrowanym filtrem ochrony płomienia Typ A. Trzy filtry CNS z kanałem do wychwytywania tłuszczu, oświetlenie bezolśnieniowe. Uwaga: uruchomienie tylko z zewnętrznym regulatorem. Do dużych kuchni o dużym natężeniu oparów.

Cechy

- | | |
|--|---|
| • Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: | 1 |
| • Moc silnika: | 184 W |
| • Regulacja nadmuchu: | Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego |
| • Wycięcie na silnik: | 232 x 208 mm |
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte |
| • Materiał filtra: | CNS 18/10 |
| • Ilość filtrów: | 3 |
| • Filtr ochrony płomienia: | Typ A |
| • Z silnikiem: | Tak |
| • Maks. przepustowość powietrza: | 1500 m ³ /h |
| • Oświetlenie: | Tak |
| • Lampy (ilość + wat): | 1 x 18 W |
| • Stopień ochrony: | IP44 |
| • W zestawie: | - |
| • Właściwości: | Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem
Uchwyty filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |

▶ Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1800

- Dostępność na zamówienie:

- Moc przyłączeniowa:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Pokrywy sufitowe

Pokrywy ścienne z serii 1100

Pozostałe rozmiary

0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

CNS 18/10

Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem

szer. 1 800 x gł. 700 x wys. 450 mm

43 kg



Okap ścienny 700 z silnikiem szer. 1800

produkty dodatkowe

Regulator, płynna regulacja



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • Przystosowane do: | Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą |
| • regulacja mocy: | Ręcznie
Bezstopniowo |
| • Rodzaj montażu: | Ściana
Okap do wyciągu oparów |
| • Stopień ochrony: | IP54 |
| • Sterowanie: | Pokrętko |

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056