

Okap ścienny 900 z silnikiem szer. 1400



- ▶ Maska wyciągu z 2 filtrami
- ▶ Moc silnika: 184 W

Opis

Okap ścienny serii 900, 1400 mm, z silnikiem 184 W, do 1400 m³/h. Dwa filtry ze stali nierdzewnej, kanał na tłuszcz, filtr przeciwpożarowy typu A, IP44. Uruchomienie za pomocą zewnętrznego regulatora. Do linii kuchennych serii 900, które wymagają wydajności wyciągowej z napędem silnikowym przy szerokości 1400 mm.

Cechy

- | | |
|--|--|
| • Ilość silników nadmuchów i ujęć powietrza: | 1 |
| • Moc silnika: | 184 W |
| • Regulacja nadmuchu: | Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego |
| • Wycięcie na silnik: | 232 x 208 mm |
| • Tryb pracy: | Powietrze zużyte |
| • Materiał filtra: | CNS 18/10 |
| • Ilość filtrów: | 2 |
| • Filtr ochrony płomienia: | Typ A |
| • Z silnikiem: | Tak |
| • Maks. przepustowość powietrza: | 1400 m ³ /h |
| • Oświetlenie: | Tak |
| • Lampy (ilość + wat): | 1 x 18 W |
| • Stopień ochrony: | IP44 |
| • W zestawie: | - |
| • Właściwości: | Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem
Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tłuszcz |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |

▶ Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 900 z silnikiem szer. 1400

- Dostępność na zamówienie:

- Moc przyłączeniowa:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Pokrywy sufitowe

Pokrywy ścienne z serii 1100

Pozostałe rozmiary

0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz

CNS 18/10

Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem

szer. 1 400 x gł. 900 x wys. 450 mm

39 kg



Okap ścienny 900 z silnikiem szer. 1400

produkty dodatkowe

Regulator, płynna regulacja



- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • Przystosowane do: | Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą |
| • regulacja mocy: | Ręcznie |
| | Bezstopniowo |
| • Rodzaj montażu: | Ściana |
| | Okap do wyciągu oparów |
| • Stopień ochrony: | IP54 |
| • Sterowanie: | Pokrętko |

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056