Okap ścienny 900 z silnikiem szer.2000

- Maska wyciągu z 4 filtrami
- Moc silnika: 184 W

Opis

Cechy

• Ilość silników nadmuchów i ujść powietrza:	1
• Moc silnika:	184 W
• Regulacja nadmuchu:	Za pośrednictwem regulatora zewnętrznego
• Wycięcie na silnik:	232 x 208 mm
• Tryb pracy:	Powietrze zużyte
• Materiał filtra:	CNS 18/10
• Ilość filtrów:	4
• Filtr ochrony płomienia:	Typ A
• Z silnikiem:	Tak
• Maks. przepustowość powietrza:	1600 m^3/h
• Oświetlenie:	Tak
• Lampy (ilość + wat):	1 x 36 W
• Stopień ochrony:	IP44
• W zestawie:	-
• Właściwości:	Oświetlenie wbudowane w sposób niepowodujący oślepienia z osłoną przed tłuszczem Uchwyt filtra z dodatkowym kanałem zbierającym tluszcz
• Rodzaj montażu:	Ściana

Dalej na następnej stronie

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.2000

• Dostępność na zamówienie:	Pokrywy sufitowe Pokrywy ścienne z serii 1100 Pozostałe rozmiary
• Moc przyłączeniowa:	0.22 kW | 230 V | 50-60 Hz
• Materiał:	CNS 18/10
• Ważna wskazówka:	Uruchomienie możliwe tylko z dodatkowym regulatorem
• wymiary:	szer. 2 000 x gł. 900 x wys. 450 mm
• waga:	49 kg

Okap ścienny 900 z silnikiem szer.2000

produkty dodatkowe

Regulator, płynna regulacja

• Przystosowane do:	Okapy do wyciągu oparów z 1 fazą
• regulacja mocy:	Ręcznie Bezstopniowo
• Rodzaj montażu:	Ściana Okap do wyciągu oparów
• Stopień ochrony:	IP54
• Sterowanie:	Pokrętło

Nr art. 220110
GTIN 4015613603056

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych