Afzuigkap 700M-W1300




De afzuigkap biedt met de geïntegreerde motor en de 2 filters een hoge zuigkracht op een groot oppervlak. De rvs-uitvoering met een motorvermogen van 145 watt en een maximale luchtstroom van 1147 m³/h is ontworpen voor wandmontage en uitgerust met led-verlichting.

- Motorvermogen: 145 W
- Regeling ventilator: Via externe regelaar
- Uitsparing voor de motor: 233 x 200 mm
- Aantal ventilatormotoren/luchtuitlaten: 1
- Vermogen: 0,153 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Luchtstroom max.: 1147 m³/h
- Op aanvraag leverbaar: Andere maten
Kap met een diepte van 1.100 mm
Plafondkappen
- Verlichting: LED
Verblindingsvrij ingebouwd
Met vetscherm
- Vlamvertragingsfilter: Type A
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Inclusief: -
- Lampen (aantal + watt): 1 x 8 W
- Aantal filters: 2
- Werkingsmodus: Afvoerlucht
- Montagewijze: Wand
- Beschermingssoort: IP54
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
- Eigenschappen: Filterhouder
Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan
- Afmetingen: B 1.300 x D 700 x H 450 mm
- Gewicht: 41,6 kg

▶ Afzuigkap met geïntegreerde motor
✓ Voor wandmontage

▶ Uitvoering
✓ Diepte=700 mm
✓ Breedte 1.300 mm


▶ Motorvermogen: 145 W
▶ Luchtstroom max.: 1147 m³/h



▶ 2 vlamvertragingsfilters
✓ Type A



▶ Led-verlichting
✓ 1 x 8 W



▶ Ingebruikname alleen met extra regelaar mogelijk
✓ Toerentalregelaar 1-2200



▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 271137
GTIN 4015613697383

Afzuigkap 700M-W1300

Ergänzungsprodukte

Toerentalregelaar 1-1200



• Materiaal:	Kunststof
• Belangrijke aanwijzing:	-
• Ontworpen voor:	Afzuigkappen met 1 fase
• Montagewijze:	Wand Afzuigkap
• Beschermingssoort:	IP56
• Besturing:	Toggle
• Aan/Uit-schakelaar:	Ja
• Lichtschakelaar:	Ja
• Controlelampje:	Aan/Uit Verlichting

Art.-Nr 220120
GTIN 4015613726274

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



• Besteleenheid:	1 doos (2 flessen)
• Inhoud:	2 x 1 liter
• Ph-waarde:	14
• HACCP-conform:	Ja
• Chloorvrij:	Ja
• Fosfaatvrij:	Ja
• Inclusief:	1 sproeikop 1 spuitlans
• Belangrijke aanwijzing:	Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.