Afzuigkap 700-W1200



De afzuigkap met een luchtstroom van 1050 m³/h is uitgerust met 2 filters en ontworpen voor wandmontage. De led-verlichting zorgt voor een goed verlichte werkplek bij oven, grillplaat en dergelijke.

- Werkingsmodus: Afvoerlucht
- Montagewijze: Wand
- Luchtstroom max.: 1050 m³/h
- Vlamvertragingsfilter: Type A
- Aantal filters: 2
- Materiaal filter: Roestvrij staal
- Beschermingssoort: IP54
- Verlichting: LED
Verblindingsvrij ingebouwd
Met vetscherm
- Lampen (aantal + watt): 1 x 8 W
- Op aanvraag leverbaar: Andere maten
Kap met een diepte van 1.100 mm
Plafondkappen
- Inclusief: -
- Vermogen: 0,008 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Eigenschappen: Filterhouder
Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan
- Afmetingen: B 1.200 x D 700 x H 450 mm
- Gewicht: 34 kg

▶ Afzuigkap voor wandmontage

▶ Uitvoering
- ✓ Diepte=700 mm
- ✓ Breedte 1.200 mm

▶ Luchtstroom max.: 1050 m³/h

▶ 2 vlamvertragingsfilters
- ✓ Type A



▶ Led-verlichting
- ✓ 1 x 8 W



▶ Vastgelast vetafvoerkanaal met aftapkraan



Technische gegevens zijn onder voorbehoud.

Art.-Nr 272127

GTIN 4015613739052

Intensieve krachtreiniger F1L, 2 per set



- Besteleenheid: 1 doos (2 flessen)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Ph-waarde: 14
- HACCP-conform: Ja
- Chloorvrij: Ja
- Fosfaatvrij: Ja
- Inclusief: 1 sproeikop
  1 spuitlans
- Belangrijke aanwijzing: Let op: niet geschikt voor alkaligevoelige oppervlakken zoals aluminium

Art.-Nr 173080
GTIN 4015613731933

Technische gegevens zijn onder voorbehoud.