

Варочный котёл G150L



- ▶ Объем: 150 л
- ▶ Полезный объем: 145 л



- ▶ Непрямой нагрев
- ✓ Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке



Описание

Для столовых, кейтеринга и больших кухонь заведений общественного питания газовый пищеварочный котел является идеальным прибором для приготовления большого количества пищи— от супов и тушеных блюд до гарниров например картофеля, макарон или риса.

Особенности

- | | |
|------------------------------|--|
| • Тип газа: | Природный газ Н
Сопла сжиженного газа (50 mbar) прилагаются
Пьезозажигание |
| • Вид зажигания: | - |
| • Серия: | - |
| • Режим работы: | Газ |
| • Управление: | Ручка |
| • Подключение воды: | Впускной клапан для горячей и холодной воды Ø 10 мм |
| • Объем: | 150 л |
| • Полезный объем: | 145 л |
| • Размер ёмкости: | Ø 600 мм Высота: 540 мм |
| • Материал котла: | Нержавеющая сталь |
| • Вид нагрева: | Косвенно |
| • Сливной кран: | да |
| • Регулирование температуры: | 2 уровня |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл
Разогрев
Уровень наполнения водой |

▶ Продолжение на следующей странице



Варочный котёл G150L

- Ножки с регулированием по высоте: да
- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Свойства:
 - Автоматический контроль уровня воды в промежуточной оболочке
 - При нарушении автоматическое отключение
 - Контроль давления: арматура воронки с предохранительным клапаном (калибровано на 0,5 бар)
 - Газовый нагрев горелкой из нержавеющей стали с высоким КПД
 - Подача газа для горелки обеспечивается через газовое исполнительное устройство
 - Смеситель для холодной и горячей воды
 - В комплекте: сливное сито
- Поставляется по запросу: -
- Значение подключения: 21 кВт
- Материал: Нержавеющая сталь
- Важная информация: -
- Габариты: Ш 800 x Г 900 x В 900 мм
- вес: 153 кг



Варочный котёл G150L

Дополнительные аксессуары

Сливное сито для варочного котла



- Важная информация: -
- Габариты: Ш 110 x Г 145 x В 80 мм
- вес: 0,07 кг

Артикул 296999
GTIN 4015613720951