

Induktionsherd 700FX-I40



- ▶ Einsetzbar als Auf Tischgerät oder kombiniert als Standgerät
 - ✓ Druckgepresste Edelstahl-Oberfläche mit Scotch-Brite-Schliff
- ▶ Glasfläche:
 - ✓ SCHOTT CERAN®
 - ✓ B 750 mm x T 575 mm
- ▶ 2 Kochstellen:
 - ✓ Größe Kochstelle: Ø 220 mm
 - ✓ Verteilung Kochstellen: 4 x 5 kW
 - ✓ Topferkennung
- ▶ Regulierung von Leistung in 6 Stufen

Beschreibung

Der Induktionsherd mit 4 Kochstellen aus der Serie 700FX bietet äußerste Flexibilität – Einsetzbar als Auf Tischgerät oder kombiniert als Standgerät. Die Kochstellen mit einem Durchmesser von 22 cm und einer Leistung von jeweils 5 kW verfügen über eine Topferkennung und lassen sich in 6 Leistungsstufen regulieren.

Features

• Material Kochfläche:	SCHOTT CERAN®
• Topferkennung:	Ja
• Anzahl Leistungsstufen:	6
• Maße Glasfeld:	B 750 x T 575 mm
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Anschlusswert:	20 kW 400 V 50/60 Hz
• Serie:	700FX
• Art der Kochstellen:	Induktion
• Anzahl Kochstellen:	4
• Verteilung Kochstellen:	4 x 5 kW
• Größe Kochstellen:	Ø 220 mm
• Typ:	Tischgerät
• Betriebsart:	Elektro
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Eigenschaften:	-
• Inklusive:	4 Füße

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Induktionsherd 700FX-I40

- Material: CNS 18/10
Scotch-Brite-Schliff
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 800 x T 745 x H 335 mm
- Gewicht: 49,63 kg



Induktionsherd 700FX-I40

Ergänzungsprodukte

Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Manuelle Reinigung stark verschmutzter Oberflächen
Grill-, Ofen- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
Herde, Dunstabzugshauben, Kippbratpfannen etc.

Art.-Nr. 173278
GTIN 4015613773346

Geräteverbindungsleiste 700FX

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
Scotch-Brite-Schliff
- Maße: B 10 x T 620 x H 10 mm
- Gewicht: 0,1 kg

Art.-Nr. 284972
GTIN 4015613797083

Tür 700FX-400

CNS
18/10



- Türanschlag wechselbar: Ja
- Türanschlag: Links / Rechts
- Material: CNS 18/10
Scotch-Brite-Schliff
- Wichtiger Hinweis: Passend zu den 400er, 800er und 1.200er Unterbauten der Serie 700FX
- Maße: B 390 x T 115 x H 460 mm

Art.-Nr. 284970
GTIN 4015613797076

Unterbau 700FX-O800

CNS
18/10



- Innenraum Unterbau: B 750 x T 590 x H 380 mm
- Unterbau-Art: Offen
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Höhenverstellbar: 550 mm bis 620 mm
- Serie: 700FX
- Inklusive: -

Art.-Nr. 283887
GTIN 4015613773612

Induktionsherd 700FX-I40

Ergänzungsprodukte

Backofen 700FX-EST110



- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 4.2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Material Garraum: Edelstahl
- Typ: Unterbaugerät
- Betriebsart: Elektro
- Heiz-Art: Statisch
- Temperaturbereich: 110 °C bis 280 °C

Art.-Nr. 284786
GTIN 4015613794969

Backofen 700FX-EHL110



- Geräteanschluss: 3 NAC
- Anschlusswert: 4.2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Material Garraum: Edelstahl
- Typ: Unterbaugerät
- Betriebsart: Elektro
- Heiz-Art: Umluft
- Temperaturbereich: 110 °C bis 280 °C

Art.-Nr. 284782
GTIN 4015613773643

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339

Intensiv-Kraftreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)

Art.-Nr. 173280
GTIN 4015613773353