

Kuchnia indukcyjna 700FX-I40



- ▶ Możliwość zastosowania jako urządzenie nabo-
blatowe lub w połączeniu jako urządzenie
stojące
- ✓ powierzchnia z formowanej ciśnieniowo
stali szlachetnej ze szlifem Scotch Brite
- ▶ Powierzchnia szklana:
 - ✓ SCHOTT CERAN®
 - ✓ szer. 750 mm x głęb. 575 mm
- ▶ 2 pola grzewcze:
 - ✓ rozmiar pola grzewczego: Ø 220 mm
 - ✓ Układ pól grzewczych: 4 x 5 kW
 - ✓ detekcja garnka
- ▶ 6-stopniowa regulacja mocy

Opis

Kuchnia indukcyjna z 4 polami grzewczymi z serii 700FX oferuje niezwykłą elastyczność – może być używana jako urządzenie nabo-
blatowe lub w połączeniu jako urządzenie stojące. Pola
grzewcze o średnicy 22 cm i każde o mocy 5 kW posiadają funkcję detekcji garnka i 6-stopniowy
zakres regulacji.

Cechy

• Materiał powierzchni grzewczej:	SCHOTT CERAN®
• Detekcja garnka:	Tak
• Ilość stopni mocy:	6
• Wymiary powierzchni szyby:	szer. 750 x gł. 575 mm
• Przyłącze urządzenia:	3 NAC
• Moc przyłączeniowa:	20 kW 400 V 50/60 Hz
• Seria:	700FX
• Rodzaj pól grzewczych:	Indukcja
• Ilość pól grzewczych:	4
• Ułożenie pól grzewczych:	4 x 5 kW
• Wielkość pól grzewczych:	Ø 220 mm
• Typ:	Urządzenie nastolne
• Tryb pracy:	Elektr.
• Regulowana wysokość nóżek:	Nie
• Właściwości:	-
• W zestawie:	4 nóżki

▶ Dalej na następnej stronie

Kuchnia indukcyjna 700FX-I40

- Materiał: CNS 18/10
Szlif Scotch Brite
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 800 x gł. 745 x wys. 335 mm
- waga: 49,63 kg



Kuchnia indukcyjna 700FX-I40

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Listwa do łączenia urządzeń 700FX

CNS 18/10



- Materiał:
- wymiary:
- waga:

CNS 18/10
Szlif Scotch Brite
szer. 10 x gł. 620 x wys. 10 mm
0,1 kg

Nr art. 284972
GTIN 4015613797083

Drzwi 700FX-400

CNS 18/10



- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi:
- Zawias drzwi:
- Materiał:

Tak
Lewo / prawo
CNS 18/10
Szlif Scotch Brite
Pasujące do podstaw 400, 800 i 1200 mm z serii 700FX

Nr art. 284970
GTIN 4015613797076

Podstawa 700FX-O800

CNS 18/10



- Podstawa do wnętrza:
- Rodzaj podstawy:
- Regulowana wysokość nóżek:
- Regulacja wysokości:
- Seria:
- W zestawie:

szer. 750 x głęb. 590 x wys. 380 mm
Otwarte
Tak
550 mm do 620 mm
700FX
-

Nr art. 283887
GTIN 4015613773612

Kuchnia indukcyjna 700FX-I40

produkty dodatkowe

Piekarnik 700FX-EST110



- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Moc przyłączeniowa: 4.2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Materiał komory: stal nierdzewna
- Typ: Urządzenie do zabudowy podblatowej
- Tryb pracy: Elektr.
- Rodzaj ogrzewania: Statycznie
- Zakres temperatury: 110 °C do 280 °C

Nr art. 284786
GTIN 4015613794969

Piekarnik 700FX-EHL110



- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
- Moc przyłączeniowa: 4.2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Materiał komory: stal nierdzewna
- Typ: Urządzenie do zabudowy podblatowej
- Tryb pracy: Elektr.
- Rodzaj ogrzewania: Powietrze obiegowe
- Zakres temperatury: 110 °C do 280 °C

Nr art. 284782
GTIN 4015613773643

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353