

Patelnia uchylna 700 G51LHK



Opis

Pojemność użytkowa 52 litry, podwójne dno ze stali nierdzewnej, zapłon piezoelektryczny – ta gazowa patelnia uchylna z serii 700 ma szerokie zastosowanie: smażenie, duszenie, blanszowanie. Otwierana pokrywa na zawiasach, kranik doprowadzający wodę i ręczne przechylanie do 300 °C. Zaprojektowana z myślą o wymagających kuchniach przemysłowych.

Cechy

• Rodzaj gazu:	Gaz ziemny H Dysze do gazu płynnego i dysze do gazu ziemnego L dołączone do zestawu
• Płomień pilotowy:	Nie
• Lampka kontrolna:	Nagrzewanie Wł./wyl.
• Rodzaj zapłonu:	Zapłon Piezo
• Stopień ochrony:	IPX4
• Moc przyłączeniowa:	0.05 kW 230 V 50 Hz
• Zakres temperatury:	50 °C do 300 °C
• Pojemność:	60 l
• Pojemność użytkowa:	52 l
• Seria:	700
• Przyłącze wody:	1/2"
• Kranik doprowadzający wodę:	Tak
• Materiał misy:	Stal szlachetna Dno Duplex
• Wymiary patelni:	szer. 670 x gł. 400 x wys. 190 mm

► Dalej na następnej stronie

Patelnia uchylna 700 G51LHK

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| • Mechanizm przechyłowy: | Ręcznie |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Właściwości: | Pokrywa uchylna |
| • Tryb pracy: | Elektr. / gaz |
| • Moc przyłączeniowa gazu: | 12.5 kW |
| • Materiał: | CNS 18/10 |
| • Ważna wskazówka: | - |
| • wymiary: | szer. 800 x gł. 750 x wys. 1 040 mm |
| • waga: | 109,6 kg |



Patelnia uchylna 700 G51LHK

produkty dodatkowe

Środek czyszczący o mocnym działaniu F1L



- Jednostka zamówienia:
- Przystosowane do:

1 karton (6 butelek)
Ręczne czyszczenie intensywnie zanieczyszczonych powierzchni
Czyszczenie grillów, piekarników i pieców konwekcyjno-parowych (bez systemu czyszczenia)
Kuchenki, okapy do wyciągu oparów, patelnie uchylne itp.

Nr art. 173278
GTIN 4015613773346

Intensywny środek czyszczący F1L



- Jednostka zamówienia:

1 karton (6 butelek)

Nr art. 173280
GTIN 4015613773353