


Termometr D3000 KTP-KL



- ▶ Zakres temperatury:
 - ✓ od -40°C do 300°C
 - ✓ od -58°F do 572°F



- ▶ Wersja cyfrowa
 - ✓ Taktowanie pomiaru: 3-4 sekundy
 - ✓ Pamięć min./maks.
 - ✓ Podświetlany wyświetlacz



Opis

Wodoszczelny termometr z rozkładaną bagnetową sondą temperatury. Duży zakres pomiaru temperatury od -40°C do +300°C przemawia na korzyść produktu podobnie jak podświetlany wyświetlacz i pamięć min./maks.

Cechy

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| • Sterowanie: | Elektronicznie |
| • Wersja: | Cyfrowo |
| • Materiał: | Tworzywo sztuczne ABS |
| • Materiał czujnika temperatury: | Stal szlachetna |
| • Wielkość pola wskaźnika: | szer. 48 x wys. 16,7 mm |
| • Ważna wskazówka: | Nie stosować w piekarniku |
| • Głębokość wbijania: | 110 mm |
| • Z czujnikiem temperatury: | Tak |
| • Średnica czujnika temperatury: | 3,5 mm |
| • Przystosowane do: | Pomiary temperatury wnętrza potrawy |
| • Kolor: | Biały |
| • Zakres temperatury: | -40 °C do 300 °C |
| • Jednostki miary temperatury: | °C
°F |
| • Bateria: | Bateria guzikowa CR2032 |
| • Stopień ochrony: | IP68 |

- ▶ Z bagnetową sondą do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy
 - ✓ Głębokość wbijania: 110 mm
 - ✓ Składana sonda temperatury

▶ Dalej na następnej stronie

Termometr D3000 KTP-KL

- Zakres zastosowania:
 - Podtrzymywanie ciepła
 - Chłodzenie
- Właściwości:
 - składana sonda temperatury
 - Podświetlany wyświetlacz
 - Pamięć min./maks.
 - Funkcja automatycznego wyłączenia po 60 minutach
 - taktowanie pomiaru: 3-4 sekundy
 - wodoszczelność
 - Zakres temperatury również w stopniach Fahrenheita
- W zestawie:
 - 2 baterie
- Nie wchodzi w zakres dostawy:
 -
- wymiary:
 - szer. 155 x gł. 45 x wys. 23 mm
- waga:
 - 0,09 kg

