

Krattenwagen AK300



► Ontworpen voor Euronorm-kratten

- ✓ E1
- ✓ E2
- ✓ E3

► Afstand tussen de inschuivers

- ✓ Boven 118 mm (E1)
- ✓ Centraal: 380 mm (E1, E2, E3)
- ✓ Onder: 250 mm (E1, E2)

► Draagvermogen

- ✓ Totaal max.: 100 kg
- ✓ Inschuifvak max., ieder: 40 kg

Beschrijving

Kenmerken

- Aantal roosters: 3
- Afstand tussen de roosters: Boven 118 mm (E1)
Midden 380 mm (E1, E2, E3)
Onder 250 mm (E1, E2)
- Formaat roosters: 600 x 400 mm
- Draagvermogen per inschuifvak, max.: 40 kg
- Ontworpen voor: Euronorm-kisten E1, E2, E3 (slagerij / bakkerij)
- Eigenschappen: Frame van vierkante buis 25,8 x 25,8 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: Euronorm-kisten
- Uitvoering: Krathouders
- Toepassingsgebieden: Afruimen
- Draagvermogen totaal, max.: 100 kg
- Met greep (grepen): Ja
- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 100 mm
- Wielbuffer: 4 stuks, kunststof
- Leveringstoestand: Bouwset (eenvoudige montage)

► Ga verder op de volgende pagina

Krattenwagen AK300

- Materiaal: Chroomnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 720 x D 500 x H 965 mm
- Gewicht: 9,4 kg

