

## Vacuümapparaat K 250/150L



► Functies: gecombineerd vacumeren en af-dichten

► Vacuümpomp: 150 L/min. (ca. 8/9 m<sup>3</sup>/h)

► Aantal lasnaden: 1

✓ Lengte lasdraad: 250 mm



► Lastijd regelbaar: 6 niveaus



► 2 inlegplaatjes

✓ Voor hoogtecompensatie in de kamer

### Beschrijving

Krachtige en solide kamer-vacuümapparaat met intuïtieve bediening. De meegeleverde inlegplaatjes zorgen indien nodig voor hoogtecompensatie in de kamer.

### Kenmerken

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| • Materiaal deksel:              | Plexiglas                                       |
| • Kamerafmetingen:               | B 256 x D 370 x H 125 mm                        |
| • Kleur:                         | Zilver                                          |
| • Functies:                      | Gecombineerd vacumeren en verzegelen            |
| • Vacuümpomp:                    | 150 l / min (8-9 m <sup>3</sup> / uur)          |
| • Vacuümcontrole:                | -                                               |
| • Vacumeerintensiteit regelbaar: | Nee                                             |
| • Lengte lasdraad:               | 250 mm                                          |
| • Aantal lasnaden:               | 1                                               |
| • Maximaal vacuüm:               | -995 mbar                                       |
| • Lastijd regelbaar:             | 6-traps                                         |
| • Besturing:                     | Toggle                                          |
| • Verlichting:                   | Nee                                             |
| • Digitaal display:              | Nee                                             |
| • Aan/Uit-schakelaar:            | Ja                                              |
| • Controlelampje:                | Gecombineerd vacumeren en verzegelen<br>Aan/Uit |

► Ga verder op de volgende pagina

## Vacuümapparaat K 250/150L

- Eigenschappen:
  -
- Inclusief:
  - 2 inlegplaatjes voor hoogtecompensatie (250 x 300 x 17 mm)
- Vermogen:
  - 0.5 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal:
  - Roestvrij staal
  - Kunststof
- Belangrijke aanwijzing:
  -
- Afmetingen:
  - B 320 x D 540 x H 265 mm
- Gewicht:
  - 29 kg



## Vacuümapparaat K 250/150L

### Ergänzungsprodukte

#### Vacuümfolierollen-set 220



- Set bestaande uit: 2 rollen vacumeerfolie
- Breedte rol: 22 cm
- Lengte rol: 5 m
- Foliedikte: 80 µM
- Geschikt voor sous-vide: Ja
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 220 x D 40 x H 40 mm

Art.-Nr 300418  
GTIN 4015613474946

#### Vacuümszakken K1,2L



- Inhoud: 1.2 liter
- Besteleenheid: 1 pakket (100 zakken)
- Zakgrootte: 160 x 250 mm
- Foliedikte: 90 µM
- Ontworpen voor: Kamer-vacumeerapparaten
- Uitvoering: Glad
- Geschikt voor sous-vide: Ja

Art.-Nr 300311  
GTIN 4015613610320

Art.-Nr  
GTIN