

Arbeitstisch 700, B1600 MA

- ▶ Breite: 1.600 mm
- ▶ Tragfähigkeit gesamt, max.: 311 kg
- ▶ Mit Grundboden



Beschreibung

Edelstahl-Arbeitstisch Serie 700, 1600 mm breit, Bausatz mit Schraubsystem, 100 mm Aufkantung. Schallgedämpfte Unterplatte, vorbereitet für Zwischenboden. Bis 226 kg Platten-tragfähigkeit. Für breite Küchen, die modular aufbauen und maximalen Spritzschutz auf 1600 mm Breite brauchen.

Features

• Montage-Art:	Schraubsystem
• Füße höhenverstellbar:	Ja
• Auf Anfrage lieferbar:	-
• Höhenverstellbar:	850 mm bis 900 mm
• Grundboden:	Ja
• Aufkantung:	100 mm
• Anlieferungszustand:	Bausatz (einfache Montage)
• Tragfähigkeit gesamt, max.:	311 kg
• Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.:	226 kg
• Tragfähigkeit Grundboden, max.:	85 kg
• Grundboden höhenverstellbar:	Nein
• Ausführung Arbeitsplatte:	Vollflächig
• Ausführung Grundboden:	Vollflächig
• Eigenschaften:	Scotch-Brite-Schliff Stellfüße aus Vierkantröhr 40 x 40 mm Unterplattenverstärkung wasserabstoßend und schallgedämpft Vorbohrungen für die Montage eines Zwischenbodens

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Arbeitstisch 700, B1600 MA

- Zwischenboden:
- Maße Arbeitsfläche:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:
- Maße:
- Gewicht:

Optional erhältlich
B 1600 x T 700 mm
CNS 18/10
-
B 1.600 x T 700 x H 850 mm
56,7 kg



Arbeitstisch 700, B1600 MA Ergänzungsprodukte

Zwischenboden 1600

CNS
18/10



- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.580 x T 680 x H 40 mm
- Gewicht: 8,6 kg

Art.-Nr. 310167
GTIN 4015613663791

Lenkrollen 4A für Arbeitstische



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 60 x T 135 x H 220 mm

Art.-Nr. 308243
GTIN 4015613602288

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339