

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

- ▶ Szerokość: 1 600 mm
- ▶ Nośność całkowita, maks.: 311 kg
- ▶ Z podstawą



Opis

Stół roboczy ze stali nierdzewnej seria 700, szerokość 1600 mm, zestaw do montażu za pomocą systemu śrubowego, obrzeże 100 mm. Płyta dolna z izolacją akustyczną, przystosowana do montażu półki pośredniej. Nośność blatu do 226 kg. Do szerokich kuchni o budowie modułowej, wymagających maksymalnej ochrony przed rozpryskami na szerokości 1600 mm.

Cechy

• Rodzaj montażu:	System przykręcany
• Regulowana wysokość nóg:	Tak
• Dostępność na zamówienie:	-
• Regulacja wysokości:	850 mm do 900 mm
• Podstawa:	Tak
• Rant:	100 mm
• Stan przy dostawie:	Zestaw montażowy (łatwy montaż)
• Nośność całkowita, maks.:	311 kg
• Nośność blatu roboczego, maks.:	226 kg
• Nośność podstawy, maks.:	85 kg
• Regulowana wysokość podstawy:	Nie
• Wersja blatu roboczego:	Na całej powierzchni
• Wersja podstawy:	Na całej powierzchni
• Właściwości:	Szlif Scotch Brite Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm Wzmocnienie płyty dolnej odporne na wilgoć i wytłumione Otwory do montażu półki

▶ Dalej na następnej stronie

Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR

- Półka:
- Wymiary powierzchni roboczej:
- Materiał:
- Ważna wskazówka:
- wymiary:
- waga:

Dostępne opcjonalnie
szer. 1600 x gł. 700 mm
CNS 18/10

-
szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm
56,7 kg



Stół roboczy 700, szer. 1600, ZR produkty dodatkowe

Półka 1600

CNS
18/10



- Materiał: CNS 18/10
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 1 580 x gł. 680 x wys. 40 mm
- waga: 8,6 kg

Nr art. 310167
GTIN 4015613663791

Kółka skrętne 4A do stołów roboczych



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 60 x gł. 135 x wys. 220 mm

Nr art. 308243
GTIN 4015613602288

Środek do usuwania pozostałości ole. F1L



- Jednostka zamówienia: 1 karton (6 butelek)
- Przystosowane do: zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej
ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek
Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę
maszyny, urządzenia

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339