

Wärmeschränk 700, B1600



Beschreibung

Wärmeschränk Serie 700, 1600 mm Arbeitsfläche, zwei Schiebetüren, stufenlose Temperaturregelung bis 80 °C, 2 kW. Edelstahl innen und außen, Scotch-Brite-Schliff. Fertig montiert. Hält Speisen auf Ausgabe-Temperatur – für Restaurant, Hotel und Gemeinschaftsverpflegung.

Features

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Auf Anfrage lieferbar: | Sonderanfertigung |
| • Höhenverstellbar: | Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß
850 mm bis 900 mm |
| • Aufkantung: | - |
| • Material Arbeitsfläche: | Edelstahl |
| • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: | 237 kg |
| • Maße Arbeitsfläche: | B 1600 x T 700 mm |
| • Anschlusswert: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja |
| • Temperaturbereich: | 20 °C bis 80 °C |
| • Steuerung: | Elektronisch |
| | Knebel |
| • Maße innen: | B 1455 x T 620 x H 580 mm |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Temperaturregelung: | Stufenlos |
| • Anlieferungszustand: | Fertig montiert |

► Weiter auf der nächsten Seite

Wärmeschränk 700, B1600

- Tür-Art: Schiebetür(en)
Einseitig
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 200 kg
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
CNS 18/10
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: B 1.600 x T 700 x H 850 mm
- Maße: 95 kg
- Gewicht:



Wärmeschrank 700, B1600

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307