

Warmkast 700, B1000, MA



Beschrijving

Warmhoudkast serie 700, 1000 mm werkblad, 40 mm Opstaande rand, twee schuifdeuren, 2 kW. Traploos instelbare temperatuur tot 80 °C. Werkblad met een draagvermogen tot 315 kg. Kant-en-klaar gemonteerd. Compacte warmhoudoplossing voor kleinere uitgiftezones in restaurants en grootkeukens.

Kenmerken

• Op aanvraag leverbaar:	Speciale uitvoering De lijstprijs komt overeen met de eerstvolgende hogere standaardmaat
• Hoogte verstelbaar:	850 mm tot 900 mm
• Opstaande rand:	40 mm
• Materiaal werkvlak:	Roestvrij staal
• Draagvermogen werkblad max.:	315 kg
• Afmetingen werkvlak:	B 1000 x D 700 mm
• Vermogen:	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Voeten in hoogte verstelbaar:	Ja
• Temperatuurbereik:	20 °C tot 80 °C
• Besturing:	Elektronisch Toggle
• Interne Afmetingen:	B 855 x D 620 x H 580 mm
• Controlelampje:	Ja
• Temperatuurregeling:	Traploos
• Leveringstoestand:	Gebruiksklaar gemonteerd

► Ga verder op de volgende pagina

Warmkast 700, B1000, MA

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • Deursoort: | Schuifdeur(en) |
| | Enkelzijdig |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Aantal deuren: | 2 |
| • Aantal tussenschappen: | 1 |
| • Draagvermogen tussenschap max.: | 300 kg |
| • Uitvoering tussenschap: | Over het gehele vlak |
| • Tussenschappen in hoogte verstelbaar tot: | Nee |
| • Uitvoering inwendig: | 2-delig |
| • Eigenschappen: | 40 mm omgevouwen rand |
| | Voeten van vierkante buis 40 x 40 mm |
| | Scotch-Brite-gepolijst |
| • Materiaal: | CNS 18/10 |
| • Belangrijke aanwijzing: | - |
| • Afmetingen: | B 1.000 x D 700 x H 850 mm |
| • Gewicht: | 69,2 kg |



Warmkast 700, B1000, MA

Ergänzungsprodukte

Zwenkwielen 4AW



- Zwenkwielen: 4 zwenkwielen, 2 met rem
- Diameter wielen: 125 mm
- Draagvermogen max., elk: 150 kg
- Materiaal: Roestvrij staal
Rubber
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 75 x D 140 x H 160 mm

Art.-Nr 308242
GTIN 4015613600307