

Wärmeschrank 700, B1200, MA



Beschreibung

Wärmeschrank Serie 700, 1200 mm Arbeitsfläche, 40 mm Aufkantung, zwei Schiebetüren, stufenlose Regelung bis 80 °C, 2 kW. Bis 288 kg Plattentragfähigkeit. Fertig montiert. Für Ausgabebereiche, die kompakte Abmessungen und volle Warmhalteleistung kombinieren müssen.

Features

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Auf Anfrage lieferbar: | Sonderanfertigung |
| • Höhenverstellbar: | Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß |
| • Aufkantung: | 850 mm bis 900 mm |
| • Material Arbeitsfläche: | 40 mm |
| • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: | Edelstahl |
| • Maße Arbeitsfläche: | 288 kg |
| • Anschlusswert: | B 1200 x T 700 mm |
| • Füße höhenverstellbar: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Temperaturbereich: | Ja |
| • Steuerung: | 20 °C bis 80 °C |
| | Elektronisch |
| | Knebel |
| • Maße innen: | B 1055 x T 620 x H 580 mm |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Temperaturregelung: | Stufenlos |
| • Anlieferungszustand: | Fertig montiert |

► Weiter auf der nächsten Seite

Wärmeschrank 700, B1200, MA

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| • Tür-Art: | Schiebetür(en) |
| • Ein-/Ausschalter: | Einseitig |
| • Anzahl Türen: | 2 |
| • Anzahl Zwischenböden: | 1 |
| • Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: | 244 kg |
| • Ausführung Zwischenboden: | Vollflächig |
| • Zwischenböden höhenverstellbar: | Nein |
| • Ausführung innen: | 2-geteilt |
| • Eigenschaften: | 40 mm abgekantet |
| | Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm |
| | Scotch-Brite-Schliff |
| • Material: | CNS 18/10 |
| • Wichtiger Hinweis: | - |
| • Maße: | B 1.200 x T 700 x H 850 mm |
| • Gewicht: | 77,3 kg |



Wärmeschrank 700, B1200, MA

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307