

Szafka grzew. 700, szer. 1600, ZR



Opis

Cechy

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Dostępność na zamówienie: | Wykonanie specjalne
Cena katalogowa odpowiada kolejno wyższemu wymiarowi standardowemu |
| • Regulacja wysokości: | 850 mm do 900 mm |
| • Rant: | 40 mm |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Stal szlachetna |
| • Nośność blatu roboczego, maks.: | 237 kg |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 1600 x gł. 700 mm |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Regulowana wysokość nóżek: | Tak |
| • Zakres temperatury: | 20 °C do 80 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie
Pokrętko |
| • Wymiary wewnętrzne: | szer. 1455 x gł. 620 x wys. 580 mm |
| • Lampka kontrolna: | Tak |
| • Regulacja temperatury: | Bezstopniowo |
| • Stan przy dostawie: | W stanie całkowicie zmontowanym |

► Dalej na następnej stronie

Szafka grzew. 700, szer. 1600, ZR

- Rodzaj drzwi: Drzwi przesuwne
Jednostronnie
- Włącznik/wyłącznik: Tak
- Ilość drzwi: 2
- Ilość półek: 1
- Nośność półki, maks.: 200 kg
- Wersja półki: Na całej powierzchni
- Regulowana wysokość półek: Nie
- Wykonanie wewnątrz: Dzielone na 2
- Właściwości: Z rantem 40 mm
Nóżki z rury kwadratowej 40 x 40 mm
Szlif Scotch Brite
CNS 18/10
- Materiał: -
- Ważna wskazówka: szer. 1 600 x gł. 700 x wys. 850 mm
- wymiary: 95,5 kg
- waga:



Szafka grzew. 700, szer. 1600, ZR produkty dodatkowe

Kółka skrętne 4AW



- Kółka skrętne: 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania
- Średnica kółek: 125 mm
- Nośność maks., na: 150 kg
- Materiał: Stal szlachetna
Guma
- Ważna wskazówka: -
- wymiary: szer. 75 x gł. 140 x wys. 160 mm

Nr art. 308242
GTIN 4015613600307