

Wärmeschrank 700, B2000, MA



Beschreibung

Wärmeschrank Serie 700, 2000 mm Arbeitsfläche, 40 mm Aufkantung, zwei Schiebetüren, 2 kW. Stufenlose Regelung bis 80 °C. Für breite Ausgabebereiche, die maximale Warmhaltebreite mit Aufkantung und 40 mm Spritzschutz kombinieren wollen.

Features

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Auf Anfrage lieferbar: | Sonderanfertigung |
| • Höhenverstellbar: | Listenpreis entspricht dem nächst höheren Standardmaß |
| • Aufkantung: | 850 mm bis 900 mm |
| • Material Arbeitsfläche: | 40 mm |
| • Tragfähigkeit Arbeitsplatte, max.: | Edelstahl |
| • Maße Arbeitsfläche: | 210 kg |
| • Anschlusswert: | B 2000 x T 700 mm |
| • Füße höhenverstellbar: | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Temperaturbereich: | Ja |
| • Steuerung: | 20 °C bis 80 °C |
| | Elektronisch |
| | Knebel |
| • Maße innen: | B 1855 x T 620 x H 580 mm |
| • Kontrollleuchte: | Ja |
| • Temperaturregelung: | Stufenlos |
| • Anlieferungszustand: | Fertig montiert |

► Weiter auf der nächsten Seite

Wärmeschrank 700, B2000, MA

- Tür-Art: Schiebetür(en)
Einseitig
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Anzahl Türen: 2
- Anzahl Zwischenböden: 1
- Tragfähigkeit Zwischenboden, max.: 178 kg
- Ausführung Zwischenboden: Vollflächig
- Zwischenböden höhenverstellbar: Nein
- Ausführung innen: 2-geteilt
- Eigenschaften: 40 mm abgekantet
Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm
Scotch-Brite-Schliff
CNS 18/10
- Material: -
- Wichtiger Hinweis: B 2.000 x T 700 x H 850 mm
- Maße: 112,7 kg
- Gewicht:



Wärmeschrank 700, B2000, MA

Ergänzungsprodukte

Lenkrollen 4AW



- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Durchmesser Rollen: 125 mm
- Tragfähigkeit max., je: 150 kg
- Material: Edelstahl
Gummi
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 75 x T 140 x H 160 mm

Art.-Nr. 308242
GTIN 4015613600307