www.bartscher.com

# Mini vitrina refrig. 78L AI





- 3estantes
  - ✓ Medidas: an. 350 x prof. 300 mm
  - ✓ Altura ajustable
- Superficie de colocación: an. 430 x prof. 390 mm



- Capacidad: 78 litros
- Acristalamiento doble



- Con iluminación LED



- Pantalla digital
- Interruptor de encendido/apagado

## Descripción

Mini vitrina refrigerada de 78 litros en acero inoxidable, 2–12 °C, iluminación LED, 3 estantes, puerta batiente de cristal con doble acristalamiento. Clase de eficiencia energética C. Para restaurantes, cafeterías y secciones de delicatessen que deseen presentar bebidas y pequeños alimentos refrigerados con un elegante acabado en acero inoxidable.

## Características

| | |
|---|---|
| • Material superficie de exposición: | Acero inoxidable |
| • Medidas superficie: | an. 430 x prof. 390 mm |
| • Tipo de bandejas: | Rejilla, cromada |
| • Cantidad bandejas: | 3 |
| • Medidas bandeja intermedio: | an. 350 x prof. 300 mm |
| • Bandejas de altura ajustable: | Sí |
| • Altura útil interior: | Variable |
| • Color: | Plateado |
| • Estantes intermedios con regletas para precios: | No |
| • Tipo de vidrio: | Cristal doble |
| • Vidrio de seguridad: | No |
| • Cristal frontal: | Ribeteado / con borde |
| • Capacidad: | 78 litro(s) |
| • Rango de temperatura: | 2 °C a 12 °C |
| • Regulación de la temperatura: | Digital |
| • Refrigeración: | Convección |
| • Refrigerante: | R600a / 0,045 kg |

▶ Continúa en la siguiente página



Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 700478G

GTIN 4015613633466

www.bartscher.com

# Mini vitrina refrig. 78L AI



| | |
|---|---|
| • Clase climática: | 4<br>Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 30 °C. |
| • Clase de eficiencia energética: | C (EU No. 2019 / 2018) |
| • Consumo de energía kWh / año: | 1141 |
| • Evaporación del agua condensada: | Sí |
| • Función de descongelación automática: | Sí |
| • Control: | Botón |
| • Indicador digitial: | Sí |
| • Luz indicadora: | Encendido/apagado |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Iluminación interior: | Sí |
| • Iluminación: | LED<br>Regulación individual |
| • Tipo de puerta: | Puerta oscilante, vidrio |
| • Posición de puerta: | Parte frontal |
| • Tope de la puerta: | Derecha |
| • Tope de la puerta intercambiable: | No |
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Ruedas: | - |
| • Características: | - |
| • Incluye: | - |
| • Potencia nominal: | 0.18 kW \| 230 V \| 50 Hz |
| • Material: | Acero inoxidable al cromo níquel<br>Vidrio |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas: | an. 430 x prof. 390 x al. 990 mm |
| • Peso: | 41,8 kg |



Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 700478G

GTIN 4015613633466