Bartscher
www.bartscher.com

# Vitrina refrigeradora 86L





- Puerta batiente de vidrio en ambos lados
  - ✓ Arqueada



- 3estantes
  - ✓ Medidas: an. 355 x prof. 345 mm
  - ✓ Altura ajustable
- Superficie de colocación: an. 345 x prof. 310 mm

- Capacidad: 86 litros



- Acristalamiento doble
- Deflector de aire, que evita que los cristales se empañen

- Con iluminación LED

- Pantalla digital
- Interruptor de encendido/apagado

## Descripción

Mini vitrina refrigerada de 86 litros, blanca, 2–12 °C, iluminación LED, 3 estantes, puertas batientes de cristal abombado a ambos lados con doble acristalamiento y deflector de aire. Clase de eficiencia energética C. Para cafeterías y panaderías que refrigeran bebidas y aperitivos en un espacio reducido con acceso por ambos lados.

## Características

| | |
|---|---|
| • Material superficie de exposición: | Plástico (ABS) |
| • Medidas superficie: | an. 345 x prof. 310 mm |
| • Tipo de bandejas: | Rejilla, cromada, con recubrimiento de plástico |
| • Cantidad bandejas: | 3 |
| • Medidas bandeja intermedio: | an. 355 x prof. 345 mm |
| • Bandejas de altura ajustable: | Sí |
| • Altura útil interior: | Variable |
| • Color: | Blanco |
| • Estantes intermedios con regletas para precios: | No |
| • Tipo de vidrio: | Cristal doble |
| • Vidrio de seguridad: | No |
| • Cristal frontal: | Ribeteado / con borde |
| • Capacidad: | 86 litro(s) |
| • Rango de temperatura: | 2 °C a 12 °C |
| • Regulación de la temperatura: | Digital |
| • Refrigeración: | Convección |
| • Refrigerante: | R600a / 0,040 kg |

▶ Continúa en la siguiente página



Sujeto a modificaciones técnicas.

Código: 700678G
GTIN 4015613635101

# Vitrina refrigeradora 86L



| | |
|---|---|
| • Clase climática: | 4<br>Este aparato está destinado a utilizarse a una temperatura ambiente de hasta 30 °C. |
| • Clase de eficiencia energética: | C (EU No. 2019 / 2018) |
| • Consumo de energía kWh / año: | 1184 |
| • Función de descongelación automática: | Sí |
| • Control: | Botón |
| • Indicador digitial: | Sí |
| • Luz indicadora: | - |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Iluminación interior: | Sí |
| • Iluminación: | LED<br>Techo<br>Regulación individual |
| • Tipo de puerta: | Puerta oscilante, curvada |
| • Posición de puerta: | En ambos lados |
| • Tope de la puerta: | Derecha |
| • Tope de la puerta intercambiable: | No |
| • Patas de altura ajustable: | No |
| • Ruedas: | - |
| • Características: | Deflector de aire, que evita que los cristales se empañen |
| • Incluye: | - |
| • Potencia nominal: | 0.18 kW \| 230 V \| 50 Hz |
| • Material: | Plástico<br>Vidrio |
| • Indicación importante: | - |
| • Medidas: | an. 425 x prof. 425 x al. 980 mm |
| • Peso: | 36,5 kg |