

Chłodziarka impulsowa 110L-2F



- ▶ Pojemność: 110 litrów
- ✓ Liczba przegród: 2



- ▶ Wymiary powierzchni do ustawienia: szer. 600 x głęb. 150 mm
- ▶ Wysokość użytkowa wewnątrz: 350 mm
- ▶ Widok chłodzonych artykułów z każdej strony
- ▶ Niewielkie zapotrzebowanie na wolne miejsce

Opis

Kto jeszcze nie poczuł pragnienia, temu z pewnością zechce się pić – na stacjach benzynowych, w supermarketach, kioskach lub w marketach budowlanych szybko sięgniesz po orzeźwiająco chłodny napój w butelce lub puszcze dzięki chłodziarce impulsowej.



- ▶ Oświetlenie LED

Cechy

- | | |
|---|--------------------------|
| • Ilość przegród: | 2 |
| • Pojemność: | 110 l |
| • Materiał powierzchni roboczej: | Stal szlachetna |
| • Wymiary powierzchni roboczej: | szer. 600 x głęb. 150 mm |
| • Wysokość użytkowa wewnątrz: | 350 mm |
| • Zakres temperatury: | 2 °C do 8 °C |
| • Regulacja temperatury: | 8 stopni |
| • Chłodzenie: | Powietrze obiegowe |
| | Sprężarka |
| • Środek chłodniczy: | R290 / 0,065 kg |
| • Klasa klimatyczna: | ST |
| • Klasa wydajności energetycznej: | D (Nr EU 2019 / 2018) |
| • Zużycie energii elektrycznej kWh / rok: | 876 |
| • Odparowanie wody kondensacyjnej: | Tak |
| • Funkcja automatycznego rozmrażania: | Tak |
| • Sterowanie: | Regulator obrotowy |
| • Wyświetlacz cyfrowy: | Tak |

▶ Dalej na następnej stronie

Chłodziarka impulsowa 110L-2F

- | | |
|---------------------------|--|
| • Termostat: | Tak |
| • Lampka kontrolna: | Wł./wyl. |
| | Oświetlenie |
| • Włącznik/wyłącznik: | Nie |
| • Oświetlenie wewnętrzne: | Tak |
| • Oświetlenie: | LED |
| • Kółka skrętne: | 4 kółka skrętne, 2 z możliwością zablokowania |
| • właściwości: | Niewielkie zapotrzebowanie na wolne miejsce |
| | Widok chłodzonych artykułów z każdej strony |
| • Moc przyłączeniowa: | 0.185 kW 230 V 50 Hz |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| | Pleksiglas |
| | Tworzywo sztuczne |
| • Ważna wskazówka: | Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych powierzchni ekspozycyjnej |
| • wymiary: | szer. 750 x gł. 550 x wys. 1 010 mm |
| • waga: | 40,8 kg |

