

Dry Age Schrank 380




- ▶ Optimale klimatische Bedingungen für den Fleischreifeprozess
 - ✓ Luftfeuchtigkeit regulierbar in 1% Schritten
 - ✓ Temperatur regulierbar in 1°C Schritten
- ▶ Geeignet für hängende und liegende Reifung von hochwertigem Schweine-, Rind- und Wildfleisch



Beschreibung

Besonderer Fleischgenuss auf höchstem Niveau - Der Dry Age Schrank bietet optimale Bedingungen zur Reifung von Fleisch im großen Stil.



Features

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • Material Innen: | Edelstahl |
| • Farbe: | Schwarz |
| • Inhalt: | 380 Liter |
| • Maße innen: | B 495 x T 532 x H 1600 mm |
| • Temperaturbereich: | 2 °C bis 14 °C |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch |
| | in 1 °C-Schritten |
| • Luftfeuchtigkeit: | 50 % bis 85 % |
| • Luftfeuchtigkeitsregulierung: | in 1 %-Schritten |
| • Anzahl Filter: | 2 |
| • Filter-Art: | Aktivkohle |
| • Thermostat: | Ja |
| • Isolierung: | Cyclopentan C5H10 |
| • UV-Lampe: | Ja |
| • Wasserspeicher: | 2 x 300 ml |
| • Kühlung: | Umluft |
| • Kühlmittel: | R600a / 0,055 kg |



- ▶ Entkeimung des Innenraums durch UV-Licht vor, während und nach Abschluss des Reifeprozesses

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Dry Age Schrank 380



• Klimaklasse:	ST
• Umgebungstemperatur:	18 °C bis 38 °C
• GWP:	3
• Automatische Abtaufunktion:	Ja
• Tauwasserverdunstung:	Ja
• Art der Zwischenablagen:	Roste
• Anzahl der Zwischenablagen:	7
• Maße Zwischenablage:	B 480 x T 490 mm
• Zwischenablagen höhenverstellbar:	Ja
• Tragfähigkeit Zwischenablagen max.:	20 kg
• Maße Stangen:	Ø 25 mm, Länge 495 mm
• Traglast pro Hängegestell:	80 kg
• Abschließbar:	Ja
• Innenbeleuchtung:	LED
• Digital-Anzeige:	Ja
• Steuerung:	Touch
• Anzahl Türen:	1
• Tür-Art:	Flügeltür, Glas
• Art der Verglasung:	3-fach-Verglasung
	Getönt
	UV-Filterglas
• Sicherheitsglas:	Ja
• Türanschlag:	Rechts
• Türanschlag wechselbar:	Nein
• Füße höhenverstellbar:	Nein
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Eigenschaften:	Antibakterielles UV-Licht Geruchsneutralisierung durch Aktivkohlefilter
• Inklusive:	2 Aktivkohlefilter 1 Auffangblech 7 Edelstahlroste 1 Griff mit Montagematerial 2 Hängestangen + 6 Fleischer-Haken 2 Schlüssel 2 Luftfeuchtigkeitsfilter + 2 Ersatzfilter + Halterung + Abtropfschale
• Anschlusswert:	0.41 kW 230 V 50 Hz
• Material:	Glas Stahlblech
• Wichtiger Hinweis:	-
• Maße:	B 595 x T 750 x H 1.865 mm
• Gewicht:	104 kg