

Dry Age kast 380



- ▶ Optimale klimatologische omstandigheden voor het vleesrijpingsproces
- ✓ Luchtvochtigheid regelbaar in stappen van 1 %
- ✓ Temperatuur regelbaar in stappen van 1 °C
- ▶ Geschikt voor hangende en liggende rijping van hoogwaardig varkens-, rundvlees en wild



Beschrijving

Bijzonder vleesgenot op het hoogste niveau - De Dry Age kast biedt optimale omstandigheden voor de rijping van vlees op grote schaal.



Kenmerken

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| • Materiaal binnenwerk: | RVS |
| • Kleur: | Zwart |
| • Inhoud: | 380 liter |
| • Interne Afmetingen: | B 495 x D 532 x H 1600 mm |
| • Temperatuurbereik: | 2 °C tot 14 °C |
| • Temperatuurregeling: | Elektronisch |
| | In stappen van 1 °C |
| • Luchtvochtigheid: | 50 % tot 85 % |
| • Temperatuurregeling: | In stappen van 1 % |
| • Aantal filters: | 2 |
| • Filtersoort: | Actieve koolstof |
| • Thermostaat: | Ja |
| • Isolatie: | Cyclopentaan C5H10 |
| • UV-lamp: | Ja |
| • Waterreservoir: | 2 x 300 ml |
| • Koeling: | Convectie |
| • Koelmiddel: | R600a / 0,055 kg |



- ▶ Desinfectie van de binnenruimte door uv-licht vóór, tijdens en na afsluiting van het rijpproces

▶ Ga verder op de volgende pagina



Dry Age kast 380

- Klimaatklasse: ST
- Omgevingstemperatuur: 18 °C tot 38 °C
- GWP: 3
- Automatische ontdooiingsfunctie: Ja
- Condenswaterverdamping: Ja
- Soort planchetten: Roosters
- Aantal planchetten: 7
- Afmetingen tussenschap: B 480 x D 490 mm
- Planchetten in hoogte verstelbaar: Ja
- Draagvermogen planchetten max.: 20 kg
- Afmetingen stangen: Ø 25 mm, lengte 495 mm
- Draagvermogen per ophangrek: 80 kg
- Afsluitbaar: Ja
- Binnenverlichting: LED
- Digitaal display: Ja
- Besturing: Touch
- Aantal deuren: 1
- Deursoort: Vleugel deur, glas
- Soort beglazing: 3-voudige beglazing
- Getint
- UV-filterglas
- Veiligheidsglas: Ja
- Deuraanslag: Rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: Nee
- Voeten in hoogte verstelbaar: Nee
- Aan/Uit-schakelaar: Ja
- Controlelampje: -
- Eigenschappen: Antibacterieel uv-licht
Geurneutralisatie door actief koolstoffilter
- Inclusief: 2 actieve koolstoffilters
1 opvangplaat
7 roestvrij stalen roosters
1 greep met montagemateriaal
2 hangstangen + 6 vleeshaken
2 sleutels
2 vochtigheidsfilters + 2 reservefilters + houder + lekschaal
- Vermogen: 0.41 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas
Plaatstaal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen: B 595 x D 750 x H 1.865 mm
- Gewicht: 104 kg

