# Podgrzewacz do kiełbasek 2KA20

- 1 komora
- ✓ Wymiary komory: szer. 240 x głęb. 300 x wys. 150 mm

## Opis

Elektryczny podgrzewacz do kiełbasek z 2 oddzielnymi komorami o mocy 2 kW każda, regulowany termostatem do 90 °C. Składane, zdejmowane pokrywy, gotowy do podłączenia. Dla barów szybkiej obsługi, kuchni stadionowych i stołówek, które muszą utrzymywać kiełbaski w stałej temperaturze i gotowości do podania.

## Cechy

| | |
|---|---|
| • Komora regulowana osobno: | Tak |
| • Moc przyłączeniowa: | 2 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| • Wymiary komory: | szer. 240 x gł. 300 x wys. 150 mm |
| • Ilość komór: | 2 |
| • wysokość z otwartą pokrywą: | 460 |
| • Zakres temperatury: | 30 °C do 90 °C |
| • Sterowanie: | Elektronicznie<br>Pokrętło |
| • Lampka kontrolna: | Nagrzewanie<br>Wł./wył. |
| • Regulacja temperatury: | Termostatycznie |
| • Termostat: | Tak |
| • Kranik spustowy: | Tak |
| • Włącznik/wyłącznik: | Tak |
| • W zestawie: | 2 pokrywy, składane, zdejmowane |
| • Materiał: | Stal szlachetna |
| • Ważna wskazówka: | - |

▶ Dalej na następnej stronie



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

# Podgrzewacz do kiełbasek 2KA20

- wymiary: szer. 535 x gł. 370 x wys. 240 mm
- waga: 11,2 kg



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych

Nr art. A120466

GTIN 4015613659503

# Podgrzewacz do kiełbasek 2KA20

## produkty dodatkowe

### Środek do usuwania pozostałości ole. F1L

| | |
|---|---|
| • Jednostka zamówienia: | 1 karton (6 butelek) |
| • Przystosowane do: | zmywalne powierzchnie robocze, powierzchnie ze stali szlachetnej<br>ściany i podłogi pokryte okładziną z płytek<br>Wysoka skuteczność na osady w dzbankach na kawę<br>maszyny, urządzenia |

Nr art. 173276
GTIN 4015613773339


Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych